

## Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

· **Handelsnavn:** PROSEAL 404 GREY

· **Artikelnummer:** 86499

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
KUN TIL PROFESSIONEL OG INDUSTRIEL BRUG

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Forseglingssmiddel

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Producent/leverandør

KENT Industri Danmark ApS

Bjergvangen 5 D

3060 Espergærde

Danmark

Tel: +45 49 177 888 Åbnings tid Mandag – Torsdag 08:00 - 15:00, Fredag 08:00 – 14:00

Fax: +45 49 130 810

SDS@kenteurope.com

· **1.4 Nødtelefon:** Tel. +45 82 12 12 12 – Giftlinjen

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

#### 2.2 Mærkningselementer

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Ikke relevant

· **Farepiktogrammer** Ikke relevant

· **Signalord** Ikke relevant

· **Faresætninger** Ikke relevant

##### Yderligere oplysninger:

Indeholder trimethoxyvinylsilan. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

· **2.3 Andre farer** Små mængder af methanol (CAS 67-56-1) dannes ved hydrolyse og frigivet under hærdeningen.

##### Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke relevant.

· **vPvB:** Ikke relevant.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

##### Farlige indholdsstoffer:

|   |  |       |
|---|--|-------|
| CAS: 28553-12-0<br>EINECS: 249-079-5<br>Reg.nr.: 01-2119430798-28 | di-"isononyl"phthalat<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering   | 5-10% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5                              | titandioxid [i pulverform indeholdende 1% eller derover af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | 0-<3% |
| CAS: 13822-56-5<br>EINECS: 237-511-5<br>Reg.nr.: 01-2119510159-45 | 3-(trimethoxysilyl)propylamin<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315   | <3%   |
| CAS: 2768-02-7<br>EINECS: 220-449-8<br>Reg.nr.: 01-2119513215-52  | trimethoxyvinylsilan<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317  | <1%   |

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY

(Fortsat fra side 1)

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### · 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- **Efter indånding:** Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og lad vedkommende ligge i ro.
- **Efter hudkontakt:** Søg læge ved vedvarende hudirritation.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- **Efter indtagelse:**

Skyl munden

Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

#### · 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### · 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### · 5.1 Slukningsmidler

##### · Egnede slukningsmidler:

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

#### · 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved opvædning eller brand kan der dannes giftige gasser.

Kulmonoxid og kuldioxid

#### · 5.3 Anvisninger for brandmandskab

##### · Særlige værnemidler:

Indånd ikke eksplosions- og brændgasser.

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### · 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning

#### · 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

#### · 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Fyldes på egnede beholdere for genbrug eller bortskaffelse

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

#### · 6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### · 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

Undgå kontakt med øjne og hud.

#### · Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

#### · 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

##### · Opbevaring:

##### · Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares på et køligt sted.

##### · Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.

##### · Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.

Beskyttes mod luftfugtighed og vand

10-35°C

##### · Opbevaringsklasse: 12

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY

(Fortsat fra side 2)

7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

##### 28553-12-0 di-"isononyl"phthalat

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 6 mg/m <sup>3</sup> |
|    | Langtidsværdi: 3 mg/m <sup>3</sup> |

##### 13463-67-7 titandioxid [i pulverform indeholdende 1% eller derover af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| GV | Korttidsværdi: 12 mg/m <sup>3</sup> |
|    | Langtidsværdi: 6 mg/m <sup>3</sup>  |
|    | K, som Ti                           |

Oplysninger om regulering GV: BEK nr 1054 af 28/06/2022

#### DNEL-værdier

##### 471-34-1 calciumcarbonat

|            |                     |                                   |
|------------|---------------------|-----------------------------------|
| Inhalation | Langvarig-systemisk | 10 mg/m <sup>3</sup> (arbejder)   |
|            | Langvarig-lokale    | 4,26 mg/m <sup>3</sup> (arbejder) |

##### 28553-12-0 di-"isononyl"phthalat

|            |                      |                                    |
|------------|----------------------|------------------------------------|
| Dermal     | Langsigtet systemisk | 366 mg/kg (arbejder)               |
| Inhalation | Langvarig-systemisk  | 51,72 mg/m <sup>3</sup> (arbejder) |

##### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamin

|            |                      |                                     |
|------------|----------------------|-------------------------------------|
| Dermal     | Akut systemisk       | 8,3 mg/kg bw/day (arbejder)         |
|            | Langsigtet systemisk | 8,3 mg/kg/dy (arbejder)             |
| Inhalation | Langvarig-systemisk  | 58 mg/m <sup>3</sup> /1h (arbejder) |
|            | Akut systemisk       | 58 mg/m <sup>3</sup> (arbejder)     |

##### 52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat

|            |                      |                             |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| Dermal     | Akut systemisk       | 2 mg/kg bw/day (arbejder)   |
|            | Langsigtet systemisk | 0,5 mg/kg bw/day (arbejder) |
| Inhalation | Langvarig-systemisk  | 0,68 mg/kg (arbejder)       |

##### 93925-43-0 Kiselsyre (H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>), tetraethylester, reaktionsprodukter med bis (acetyloxy) dioctylstannan

|        |                      |                                     |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Oral   | Langvarig-systemisk  | 0,0015 mg/m <sup>3</sup> (arbejder) |
| Dermal | Langsigtet systemisk | 16,3 mg/kg/bw/day (arbejder)        |

##### 2768-02-7 trimethoxyvinyilsilan

|            |                      |                                   |
|------------|----------------------|-----------------------------------|
| Dermal     | Langsigtet systemisk | 3,9 mg/kg bw/day (arbejder)       |
| Inhalation | Langvarig-systemisk  | 27,6 mg/m <sup>3</sup> (arbejder) |

#### PNEC-værdier

##### 28553-12-0 di-"isononyl"phthalat

|      |                 |
|------|-----------------|
| PNEC | 30 mg/kg (jord) |
|------|-----------------|

##### 13463-67-7 titandioxid [i pulverform indeholdende 1% eller derover af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| PNEC             | 0,184 mg/l (Aqua (ferskvand))       |
|                  | 0,193 mg/l (Aqua (intermitterende)) |
|                  | 0,0184 mg/l (Aqua (havvand))        |
|                  | 1.000 mg/kg (Ferskvandssediment)    |
|                  | 100 mg/kg (Marine vand sediment)    |
|                  | 100 mg/l (Rensningsanlæg)           |
| 100 mg/kg (jord) |                                     |

##### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamin

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| PNEC | 0,33 mg/l (Aqua (ferskvand))    |
|      | 0,033 mg/l (Aqua (havvand))     |
|      | 0,26 mg/kg (Ferskvandssediment) |
|      | 13 mg/l (Rensningsanlæg)        |
|      | 0,04 mg/kg (jord)               |

##### 52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| PNEC | 0,018 mg/l (Aqua (ferskvand)) |
|------|-------------------------------|

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

**Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY**

(Fortsat fra side 3)

|  |   |
|--|---|
|  | 0,0018 mg/l (Aqua (havvand))<br>29 mg/kg (Ferskvandssediment)<br>2,9 mg/kg (Marine vand sediment)<br>5,9 mg/kg (jord)   |
| <b>2768-02-7 trimethoxyvinyilsilan</b> |   |
| PNEC                                   | 0,34 mg/l (Aqua (ferskvand))<br>3,4 mg/l (Aqua (intermitterende))<br>0,034 mg/l (Aqua (havvand))<br>0,27 mg/l (Ferskvandssediment)<br>110 mg/l (Rensningsanlæg)<br>0,046 mg/kg (jord) |

- **Indholdsstoffer med biologiske grænseværdier:**
- **Yderligere grænseværdier for eksponering ved mulige farer i forbindelse med forarbejdning:**  
Under hærdning vil en lille mængde methanol blive frigivet.

**67-56-1 methanol**

GV Korttidsværdi: 520 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
Langtidsværdi: 260 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
EH

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**8.2 Eksponeringskontrol**

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:** Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
- **Åndedrætsværn** Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
- **Beskyttelse af hænder**



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

**Handskemateriale:**

Enhver kemisk beskyttelse handske certificeret i henhold til EN 374

Nitrilgummi

Anbefalet materialetykkelse:  $\geq 0.7$  mm

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

**Handskematerialets gennemtrængningstid**

Værdi for permeationen: Level 6 > 480 minutter.

Hos handskesfabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Beskyttelsesbriller

- **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Generelle oplysninger**

- **Fysisk form** Flydende
- **Farve:** Grå
- **Lugt:** Karakteristisk
- **Lugtterskel:** Ikke bestemt.

(Fortsættes på side 5)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY

(Fortsat fra side 4)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt                  |
| · <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke bestemt                  |
| · <b>Antændelighed</b>  | Ikke relevant.                |
| · <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                               |
| · <b>Nedre:</b>   | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Øvre:</b>  | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Flammepunkt:</b>   | 62 °C                         |
| · <b>Nedbrydningsstemperatur</b>                                    | Ikke bestemt.                 |
| · <b>pH</b>   | Blandingen er apolær/aprot.   |
| · <b>Viskositet:</b>  |                               |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                      | Ikke bestemt.                 |
| · <b>dynamisk ved 20 °C:</b>  | 600 - 1100 Pas                |
| · <b>Opløselighed</b>   |                               |
| · <b>Vand:</b>  | Ikke eller kun lidt blandbar. |
| · <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>            | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Damptryk:</b>  | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                     |                               |
| · <b>Densitet ved 20 °C:</b>  | 1,36 g/cm <sup>3</sup>        |
| · <b>Relativ massefylde:</b>  | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Dampmassefylde:</b>  | Ikke bestemt.                 |

### 9.2 Andre oplysninger

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| · <b>Udseende:</b>   |                                    |
| · <b>Form:</b>   | Pasta-agtig                        |
| · <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |                                    |
| · <b>Selvantændelsestemperatur:</b>  | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · <b>Eksplosive egenskaber:</b>  | Produktet er ikke eksplosivt.      |
| · <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>  |                                    |
| · <b>Organiske opløsningsmidler:</b>   | NIL VOC                            |
| · <b>Tilstandsændring</b>  |                                    |
| · <b>Fordampningshastighed</b>   | Ikke bestemt.                      |

### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|  |               |
|--|---------------|
| · <b>Eksplosivstoffer</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Brandfarlige gasser</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Aerosoler</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Brandnærende gasser</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Gasser under tryk</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Brandfarlige væsker</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Brandfarlige faste stoffer</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Pyrofore væsker</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant |
| · <b>Brandnærende væsker</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Brandnærende faste stoffer</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Organiske peroxider</b>   | Ikke relevant |
| · <b>Metalætsende</b>  | Ikke relevant |
| · <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>  | Ikke relevant |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 6)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

**Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY**

(Fortsat fra side 5)

- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### · Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

| 68515-48-0 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich                                   |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Oral   | LD50              | >10.000 mg/kg (rotte)   |
| Dermal   | LD50              | >3.160 mg/kg (Kanin)  |
| 13463-67-7 titandioxid [i pulverform indeholdende 1% eller derover af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm] |                   |   |
| Oral   | LD50              | >20.000 mg/kg (rotte)   |
| Dermal   | LD50              | >10.000 mg/kg (rbt)   |
|  | ErC 50            | 61 mg/l (alger) (EPA 600/9-78-018, 72 hr)   |
| 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamin   |                   |   |
|  | OECD 437          | <3 (Kvæg hornhinde) (OCED Test No. 437)<br>The average value of IVIS score corneas treated with the substance is 1. This value is <3, the substance is identified beyond the limits of classification for eye irritation and severe eye damage. Thus, according to the new recommendations of the OECD guideline 437 adopted in July 2013, these in vitro results support the conclusion that the product does not fall under any category according to the UN GHS. |
| 52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat  |                   |   |
| Oral   | LD50              | >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 423)   |
| Dermal   | LD50              | >3.170 mg/kg (rotte) (OECD 402)   |
| 93925-43-0 Kiselsyre (H4SiO4), tetraethylester, reaktionsprodukter med bis (acetyloxy) dioctylstannan              |                   |   |
| Oral   | LD50              | >2.000 mg/kg (rotte)  |
| Dermal   | LD50              | >2.000 mg/kg (rotte)  |
| 2768-02-7 trimethoxyvinylsilan   |                   |   |
| Oral   | LD50              | 7.120 mg/kg (rotte)   |
| Sensibilisering  | OECD Test No.406  | Not a skin sensitizer (Cavia porcellus)   |
|  | OECD Test No. 405 | (Kanin) (Acute Eye irritation / corrosion: Non irritant)  |

- **På huden:** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Ingen klassificering foreslås baseret på afgørende negative data. Analogt med et andet testet lignende produkt: Ingen irritation efter kontakt med øjnene. (H319 er ugyldig).  
3- (trimethoxysilyl) propylamin CAS 13822-56-5  
OECD 437 BOP-test af hornhindeopacitet og permeabilitet (BCOP)  
Hornhinde / kvæg / eksponeringstid 10 minutter; Produkt score <3 Ikke irriterende  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
OECD-test nr. 406: Hudsensibilisering. Ingen sensibiliseringsreaktioner blev observeret. Ingen klassificering foreslås baseret på afgørende negative data.  
Kan give overfølsomhed hos modtagelige personer.  
Trimethoxyvinylsilan CAS 2768-02-7  
OECD-test nr. 406 Hudsensibilisering  
Dermal / marsvin: Ikke hudfølsom  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kimcellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

#### · Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

DK  
(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY

(Fortsat fra side 6)

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

##### Toksicitet i vand:

###### 471-34-1 calciumcarbonat

|              |  |
|--------------|--|
| EC50         | >1.000 mg/l (Aktivt slam) (OECD 209 3 hrs)                   |
| EC50 (72 hr) | >200 mg/l (alger)  |
|              | >14 mg/l ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) (OECD 202)       |
| NOEC         | 1.000 mg/l (Aktivt slam) (OECD 209 3 hrs)                    |
| NOELR        | 14 mg/l ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) (OECD 201 72 hrs) |

###### 28553-12-0 di-"isononyl"phthalat

|              |   |
|--------------|---|
| EC50         | >88 mg/l (Alger ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> )) |
| LC50 (48 hr) | >74 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                   |
| LC50 (96 hr) | >102 mg/l ( <i>Brachydanio rerio</i> )              |

###### 68515-48-0 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich

|              |  |
|--------------|--|
| EC50         | >2,8 mg/l ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) (96 hr) |
| EC50 (48 hr) | >0,086 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                         |
| LC50         | >520 ug/l (Fisk) ( <i>Cyprindon variegatus</i> )             |

###### 13463-67-7 titandioxid [i pulverform indeholdende 1% eller derover af partikler med aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]

|              |   |
|--------------|---|
| LC50 (48 hr) | 5,5 mg/l (Crustacea)                                  |
| LC50 (96 hr) | >100 mg/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (= OECD 203) |

###### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamin

|              |  |
|--------------|--|
| EC50 (48 hr) | 331 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> ) (OECD 202)   |
| EC50 (72 hr) | >1.000 mg/l ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) (EU Method C.3 (Algal Inhibition test)) |
| LC50 (96 hr) | >934 mg/l ( <i>Danio rerio</i> (Zebra fish; semistatic)) (OECD 203)                    |

###### 52829-07-9 Bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat

|              |  |
|--------------|--|
| EC50 (24 hr) | 17 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> ) (OECD 202)                        |
| EC50         | 1,9 mg/l (Alger ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> )) (DIR 92/69/EC) |
| EC50 (72 hr) | 0,705 mg/l ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )              |
| LC50         | 5 290 ug/l (Fisk)  |
|              | 0,013 ug/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) (OECD 203)               |
| LC50 (48 hr) | 8,58 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                                 |

###### 68186-94-7 Mangan ferrit sort spinel

|              |                  |
|--------------|------------------|
| LC50 (96 hr) | >100 mg/l (Fisk) |
|--------------|------------------|

###### 93925-43-0 Kiselsyre (H4SiO4), tetraethylester, reaktionsprodukter med bis (acetyloxy) dioctylstannan

|              |   |
|--------------|---|
| EC50 (48 hr) | 331 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> ) (OECD 202)    |
| LC50 (96 hr) | >100 mg/l ( <i>Cyprinus carpio</i> ) (OECD 203) |

###### 2768-02-7 trimethoxyvinylsilan

|                |  |
|----------------|--|
| EC10           | 1.000 ( <i>Pseudomonas Putida</i> ) (5 hours)                |
| EC50 (48 hr)   | 169 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> )                            |
| EC50 (72 hr)   | 210 mg/l ( <i>Selenastrum capricornutum</i> )                |
|                | >957 mg/l ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) (EU Method C.3) |
| LC50 (96 hr)   | 191 mg/l ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                      |
| NOEC (72 hr)   | 25 mg/l ( <i>Selenastrum capricornutum</i> )                 |
| NOEC (21 days) | 28 mg/l ( <i>Daphnia magna</i> ) (Reproduction)              |

· **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke relevant.

· **vPvB:** Ikke relevant.

· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

· **12.7 Andre negative virkninger**

· **Yderligere økologiske oplysninger:**

· **Generelle anvisninger:**

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

(Fortsættes på side 8)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

**Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY**

(Fortsat fra side 7)

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet uforlyndet eller i større mængder.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

**Europæisk affaldskatalog**

|          |  |
|----------|--|
| 08 00 00 | AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER |
| 08 04 00 | Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)                       |
| 08 04 10 | Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09  |

**Urensede emballager:**

- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Ikke relevant

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Ikke relevant

**14.3 Transportfareklasse(r)**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasse** Ikke relevant

**14.4 Emballagegruppe**

- **ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant

**14.5 Miljøfarer:**

- **Marine pollutant:** Nej

- **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant.

- **Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.

- **UN "Model Regulation":** Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Direktiv 2012/18/EU**

- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 52a, 20

**Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

- Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**FORORDNING (EU) 2019/1148****Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

- Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**Bilag II - INDBERETNINGSPLOTTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

- Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 9)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 24.01.2023

Versionsnummer 51 (erstatte version 50)

Revision: 13.01.2023

**Handelsnavn: PROSEAL 404 GREY**

(Fortsat fra side 8)

**· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**· Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**· PR-nummer**
**· Fareklasse for vand:** WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.

**· MAL KODE (1993):** 00-1

**· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**· Risikoangivelser**

H226 Brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H332 Farlig ved indånding.

**· Datablad udstedt af:** Beskyttelse af miljøet afdeling

**· Dato for forrige udgave** 01.09.2022

**· Udgavenummer for forrige udgave** 50

**· Forkortelser og akronymer:**

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1

Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B

**· \* Dataene ændret i forhold til tidligere version \***