# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

* 

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### · 1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** **Self Guide Primer Filler Evo White**

· **Articolo numero:** 86171

· **UFI:** Q375-A0GA-500C-29PU

### · 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

SOLO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**

Fondo adesivo
Carica e stucco

### · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

· **Produttore/fornitore:**

KENT ITALIA srl
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri
Torino
Tel: 011 6477 311
dal lunedì al giovedì: dalle 8.00 alle 18.00 – il venerdì: dalle 8.00 alle 16.00

SDS@kenteurope.com

· **1.4 Numero telefonico di emergenza:** Numero telefonico di emergenza del centro antiveleni 24 ore su 24: 02 66101029

* 

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

GHS02 fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.

GHS07

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

### · 2.2 Elementi dell'etichetta

· **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

· **Pittogrammi di pericolo**

GHS02 GHS07

· **Avvertenza** Attenzione

· **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

acetato di n-butile

· **Indicazioni di pericolo**

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

· **Consigli di prudenza**

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 1)

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

· **Ulteriori dati:**
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· **2.3 Altri pericoli**

· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

· **PBT:** Non applicabile.

· **vPvB:** Non applicabile.

* 

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Miscele**

· **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

· **Sostanze pericolose:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acetato di n-butile<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 | 10-25% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32 | xilene<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | <5% |
| CAS: 54839-24-6<br>EINECS: 259-370-9<br>Reg.nr.: 01-2119475116-39 | 2-etossi-1-metiletil acetato<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | <5% |

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

* 

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

· **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di distrurbi consultare il medico.

· **Contatto con la pelle:**
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

· **Contatto con gli occhi** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

· **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

* 

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**

· **Mezzi di estinzione idonei:**
Anidride carbonica
Schiuma resistente all'alcool
Polvere per estintore
Acqua nebulizzata

· **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua.

· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Monossido di carbonio e anidride carbonica
Ossido d'azoto (NO2)
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

· **Mezzi protettivi specifici:**
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
Indossare tute protettive integrali.
Indossare il respiratore

· **Altre indicazioni**
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 2)

*Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.*

* 

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### · 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

*Allontanare fonti infiammabili.*
*Garantire una sufficiente ventilazione.*
*Indossare il respiratore.*
*Indossare equipaggiamento protettivo Allontanare le persone non equipaggiate.*

### · 6.2 Precauzioni ambientali:

*Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.*
*Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine.*

### · 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

*Effettuare il recupero o lo smaltimento in apposito serbatoi.*
*Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).*
*Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13*
*Provvedere ad una sufficiente areazione.*

### · 6.4 Riferimento ad altre sezioni

*Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.*
*Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.*
*Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.*

* 

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### · 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

*Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono più pesanti dell'aria).*
*Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.*

· **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
*Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.*
*Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.*

### · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

· **Stoccaggio:**
· **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**
*Conservare in ambiente fresco.*
*Conservare solo nei fusti originali.*
· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** *Immagazzinare separatamente da sostanze ossidanti e acide.*
· **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
*Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.*
*Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.*
*Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.*
*<25°C*
· **Classe di stoccaggio:** *3*
· **7.3 Usi finali particolari** *Non sono disponibili altre informazioni.*

* 

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### · 8.1 Parametri di controllo

| · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro | |
|---|---|
| **123-86-4 acetato di n-butile** | |
| TWA | Valore a breve termine: 950 mg/m³, 200 ppm<br>Valore a lungo termine: 713 mg/m³, 150 ppm |
| VL | Valore a breve termine: 723 mg/m³, 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 241 mg/m³, 50 ppm |
| **1330-20-7 xilene** | |
| TWA | Valore a breve termine: 651 mg/m³, 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 434 mg/m³, 100 ppm<br>A4, IBE |
| VL | Valore a breve termine: 442 mg/m³, 100 ppm<br>Valore a lungo termine: 221 mg/m³, 50 ppm<br>Cute |

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 3)

· **Informazioni sulla regolamentazione**
TWA: Valori Limite di Soglia
VL: D.lgs. n. 81/2008

· **DNEL**

| | | |
|---|---|---|
| **123-86-4 acetato di n-butile** | | |
| Cutaneo | Acute-sistemica | 11 mg/kg bw/day (operaio) |
| | A lungo termine sistemico | 11 mg/kg bw/day (operaio) |
| Per inalazione | A lungo termine-sistemico | 300 mg/m3 (operaio) |
| | Acuta locale | 600 mg/m³ (operaio) |
| | A lungo termine locale | 300 mg/m³ (operaio) |
| | Acute-sistemica | 600 mg/m³ (operaio) |
| **1330-20-7 xilene** | | |
| Cutaneo | A lungo termine locale | 3.182 mg/kg/day (operaio) |
| Per inalazione | Acuta locale | 442 mg/m3 (operaio) |
| | A lungo termine locale | 221 mg/m3 (operaio) |
| **100-41-4 etilbenzene** | | |
| Cutaneo | A lungo termine sistemico | 180 mg/kg/day (operaio) |
| Per inalazione | Acuta locale | 293 mg/m³ (operaio) |
| | A lungo termine locale | 77 mg/m³ (operaio) |
| **64742-95-6 nafta solvente (petrolio), aromatica leggera** | | |
| Cutaneo | A lungo termine sistemico | 25 mg/kg/day (operaio) |
| Per inalazione | A lungo termine-sistemico | 150 mg/m³ (operaio) |

· **PNEC**

| | |
|---|---|
| **123-86-4 acetato di n-butile** | |
| PNEC | 0,18 mg/l (Aqua (acqua dolce)) |
| | 0,36 mg/ml (Aqua (intermittente)) |
| | 0,018 mg/ml (Aqua (acqua marina)) |
| | 0,981 mg/kg (Sedimenti d'acqua dolce) |
| | 0,0981 mg/kg (Sedimento acquatico marino) |
| | 35,6 mg/l (Impianto di depurazione) |
| | 0,09 mg/kg (terreno) |
| **1330-20-7 xilene** | |
| PNEC | 0,327 mg/l (Aqua (acqua dolce)) |
| | 0,327 mg/l (Aqua (acqua marina)) |
| | 12,46 mg/l (Sedimenti d'acqua dolce) |
| | 12,46 mg/l (Sedimento acquatico marino) |
| | 6,58 mg/l (Impianto di depurazione) |
| | 2,31 mg/kg (terreno) |
| **100-41-4 etilbenzene** | |
| PNEC | 0,1 mg/l (Aqua (acqua dolce)) |
| | 0,1 mg/l (Aqua (intermittente)) |
| | 0,1 mg/l (Aqua (acqua marina)) |

· **Componenti con valori limite biologici:**

| | |
|---|---|
| **1330-20-7 xilene** | |
| IBE | 1,5 g/g creatinina<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: a fine turno<br>Indicatore biologico: acido metilippurico |

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

## · 8.2 Controlli dell'esposizione

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/aerosol.

· **Protezione respiratoria**
Filter A (EN 141)

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 4)

*Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.*

· **Protezione delle mani**

*Guanti protettivi.*

*Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.*
*A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.*
*Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.*

· **Materiale dei guanti**
*Gomma nitrilica*
*La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego*

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
*Valore per la permeazione: Level 6 > 480 minuti.*
*Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.*

· **Protezione degli occhi/del volto**

*Occhiali protettivi a tenuta.*

· **Tuta protettiva:** *Indumenti protettivi resistenti ai solventi.*

* 

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|---|
| · **Indicazioni generali** | |
| · **Stato fisico** | *liquido* |
| · **Colore:** | *grigio chiaro* |
| · **Odore:** | *caratteristico* |
| · **Soglia olfattiva:** | *Non definito.* |
| · **Punto di fusione/punto di congelamento:** | *non definito* |
| · **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** | *non definito* |
| · **Infiammabilità** | *Infiammabile.* |
| · **Limite di esplosività inferiore e superiore** | |
| · **inferiore:** | *1,1 Vol %* |
| · **superiore:** | *7,0 Vol %* |
| · **Punto di infiammabilità:** | *25 °C (ASTM D-56)* |
| · **Temperatura di decomposizione:** | *Non definito.* |
| · **ph** | *La miscela non è solubile (in acqua).* |
| · **Viscosità:** | |
| · **Viscosità cinematica** | *Non definito.* |
| · **dinamica:** | *Non definito.* |
| · **Solubilità** | |
| · **Acqua:** | *poco e/o non miscibile* |
| · **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)** | *Non definito.* |
| · **Tensione di vapore:** | *Non definito.* |
| · **Densità e/o densità relativa** | |
| · **Densità a 20 °C:** | *1,58 g/cm³* |
| · **Densità relativa** | *Non definito.* |
| · **Densità di vapore a 20 °C:** | *3,66 g/cm³* |

### · 9.2 Altre informazioni

| | |
|---|---|
| · **Aspetto:** | |
| · **Forma:** | *denso* |

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| · **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| · **Temperatura di autoaccensione:** | Prodotto non autoinfiammabile. |
| · **Proprietà esplosive:** | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| · **Tenore del solvente:** | |
| · **Solventi organici:** | 480g/l VOC (RFU) |
| · **Cambiamento di stato** | |
| · **Velocità di evaporazione** | Non definito. |
| · **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** | |
| · **Esplosivi** | vien meno |
| · **Gas infiammabili** | vien meno |
| · **Aerosol** | vien meno |
| · **Gas comburenti** | vien meno |
| · **Gas sotto pressione** | vien meno |
| · **Liquidi infiammabili** | Liquido e vapori infiammabili. |
| · **Solidi infiammabili** | vien meno |
| · **Sostanze e miscele autoreattive** | vien meno |
| · **Liquidi piroforici** | vien meno |
| · **Solidi piroforici** | vien meno |
| · **Sostanze e miscele autoriscaldanti** | vien meno |
| · **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** | vien meno |
| · **Liquidi comburenti** | vien meno |
| · **Solidi comburenti** | vien meno |
| · **Perossidi organici** | vien meno |
| · **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** | vien meno |
| · **Esplosivi desensibilizzati** | vien meno |

* 

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.

· **10.2 Stabilità chimica**

· **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**

Stabile a temperatura ambiente.

Non riscaldare onde evitare la decomposizione termica.

· **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

· **10.4 Condizioni da evitare** Calore. Superfici calde. Scintille. Fiamme.

· **10.5 Materiali incompatibili:**

Acidi forti e ossidanti.

Alcali (soluzioni alcaline).

· **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.

Monossido di carbonio

Ossidi di azoto (NOx)

* 

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

· **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

| | | |
|---|---|---|
| **123-86-4 acetato di n-butile** | | |
| Orale | LD50 | 14.000 mg/kg (ratto) |
| **1330-20-7 xilene** | | |
| Orale | LD50 | 4.300 mg/kg (ratto) |
| Cutaneo | LD50 | 2.000 mg/kg (coniglio) |
| **100-41-4 etilbenzene** | | |
| Orale | LD50 | 3.500 mg/kg (ratto) |

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 6)

| | | |
|---|---|---|
| Cutaneo | LD50 | 5.000 mg/kg (coniglio) |
| **64742-95-6 nafta solvente (petrolio), aromatica leggera** | | |
| Orale | LD50 | >6.800 mg/kg (ratto) |
| Cutaneo | LD50 | >3.400 mg/kg (coniglio) |

· **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Può provocare sonnolenza o vertigini.
· **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
· **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### · 11.2 Informazioni su altri pericoli

| · **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

* 

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### · 12.1 Tossicità

| · **Tossicità acquatica:** | |
|---|---|
| **123-86-4 acetato di n-butile** | |
| EC50 (48 hr) | 44 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 (72 hr) | 674,7 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| LC50 (48 hr) | 44 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 18 mg/l (Pimephales promelas) |
| NOEC (72 hr) | 200 mg/l (Desmodesmus subspicatus) |
| **1330-20-7 xilene** | |
| CE50 | 10 mg/l (Pesce) (72h) |
| EC50 (48 hr) | 7,4 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 3,77-13,5 mg/l (Pesce) |
| **100-41-4 etilbenzene** | |
| EC50 | >100 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | >10 mg/l (Pesce) |

· **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
· **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
· **PBT:** Non applicabile.
· **vPvB:** Non applicabile.
· **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
· **12.7 Altri effetti avversi**
· **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
· **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

* 

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

· **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature

| · **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| HP3 | Infiammabile |

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 7)

· **Imballaggi non puliti:**
· **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

* 

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero ONU o numero ID**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1263

· **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**
· **ADR** 1263 PITTURE
· **IMDG, IATA** PAINT

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

· **ADR**

· **Classe** 3 (F1) Liquidi infiammabili
· **Etichetta** 3

· **IMDG, IATA**

· **Class** 3 Liquidi infiammabili
· **Label** 3

· **14.4 Gruppo d'imballaggio**
· **ADR, IMDG, IATA** III

· **14.5 Pericoli per l'ambiente**
· **Marine pollutant:** No

· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Attenzione: Liquidi infiammabili
· **Numero EMS:** F-E,S-E
· **Stowage Category** A

· **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** Non applicabile.

· **Trasporto/ulteriori indicazioni:**

· **ADR**
· **Quantità limitate (LQ)** 5L
· **Quantità esenti (EQ)** Codice: E1
Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantità massima netta per imballagio esterno: 1000 ml
· **Categoria di trasporto** 3
· **Codice di restrizione in galleria** D/E

· **IMDG**
· **Limited quantities (LQ)** 5L
· **Excepted quantities (EQ)** Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· **UN "Model Regulation":** UN 1263 PITTURE, 3, III



(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale:** **Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 8)

* 

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

· **Direttiva 2012/18/UE**
· **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
· **Categoria Seveso** P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
· **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 5.000 t
· **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 50.000 t
· **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

· **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

· **Disposizioni nazionali:**
Decreto Ministeriale del 28/04/1997 - 28/02/2006 concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
Decreto Legislativo 28 luglio 2004, n. 260
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.
DECRETO 7 settembre 2002 Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.
DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro, Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

· **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|---|---|
| NC | 19,5 |

· **Classe di pericolosità per le acque:** Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso
· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

* 

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frasi rilevanti**
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

· **Scheda rilasciata da:** Per la protezione dell'ambiente dipartimento
· **Data della versione precedente:** 09.04.2021
· **Numero di versione della versione precedente:** 67

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza

**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Data di compilazione: 18.01.2023 Numero versione 68 (sostituisce la versione 67) Revisione: 18.01.2023

**Denominazione commerciale: Self Guide Primer Filler Evo White**

(Segue da pagina 9)

· **Abbreviazioni e acronimi:**

*RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*
*ICAO: International Civil Aviation Organisation*
*ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*
*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3*
*Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4*
*Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2*
*Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2*
*STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3*
*STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2*
*Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1*

· *** Dati modificati rispetto alla versione precedente ***