Rotaclean

KENT Rotaclean est un nettoyant unique à l'eau, qui peut être utilisé sur une grande variété de surfaces, allant des tissus au plastique. Il pénètre rapidement et déloge la crasse et la saleté.

Caractéristiques et Avantages

- Peut être dilué avec de l'eau 4 -1 pour des surfaces légèrement souillées.
- Se pulvérise puis s'essuie ou se rince à l'eau - facile à utiliser, économise du temps et nécessite moins d'effort.
- Déloge la poussière et la saleté - nettoie comme neuf.

P/N	Produit	S/C	Packaging
34221	Rotaclean	RC1	Bouteille plastique 1 litre avec pulvérisateur
34222	Rotaclean	RC5	Bidon 5 litres

Applications

KENT Rotaclean convient pour le nettoyage d'une grande variété de surfaces telles que la plupart des plastiques, le bois, les métaux, les tapis, les tissus, les surfaces vernies et peintes. Rotaclean est un nettoyant à base d'eau spécialement conçu pour pénétrer instantanément au cœur des supports et de la saleté pour un nettoyage instantané. Il est parfait pour l'élimination de la graisse, de la nicotine, des empreintes digitales et des résidus d'adhésif.
KENT Rotaclean est idéal pour être utilisé dans les domaines d'activité suivants: bureaux, usines, écoles, hôpitaux et restaurants.

Instructions

1. Pulvériser la surface à nettoyer et détacher la saleté incrustée avec une brosse.
2. Rincer à l'eau et sécher avec un chiffon propre ou laisser sécher.
3. Une dilution de 1 volume de Rotaclean pour à 4 volumes d'eau est recommandée pour les tissus et les surfaces moins souillées.

NB: Ne pas utiliser sur du cuir, du verre ou des surfaces chaudes. Si Rotaclean est accidentellement appliqué sur du verre, laver immédiatement avec de l'eau (si Rotaclean sèche sur du verre sa surface sera altérée).

Informations Techniques

Base :	Nettoyant à base d'eau
Apparence/couleur :	transparent, liquide incolore
Odeur :	Légère de glycol
Gravité spécifique (25 °C):	1.03 g/l
Point éclair :	Non applicable
pH à 25 °C :	13 – 14
Ratio de dilution :	1 pour 4 volumes d'eau, selon le niveau de saleté
Solubilité dans l'eau :	Soluble
Temp. d'application :	10 à 35 °C
COV :	néant
Conservation :	36 mois
Code douane :	3402 90 10

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com