KENT

Rid Rust

Un lubrifiant pénétrant multifonction de haute technologie à formule unique.

Part-Nr:
34410 - aérosol 500 ml
34411 - bidon 5 L

Caractéristiques et avantages

• A base de PTFE qui lui donne des propriétés “non collantes” - Sans silicone

• Lubrifie et protège les pièces en mouvement, ravive les métaux soumis aux conditions atmosphériques et au sel de route.

• Chasse rapidement l’humidité des surfaces en métal en laissant un film protecteur hydrofuge et anticorrosion.

• S’applique sur les contacts et les connexions électriques sans en affecter les circuits.
• Pénètre par capillarité pour permettre de libérer facilement les pièces rouillées, grippées et oxydées.
• Sans danger pour les caoutchoucs et le plastique.

Applications

Rid Rust a été conçu pour préserver de l’humidité dans les environnements exposés. Il contient un film protecteur qui réduit la friction et prévient de la corrosion.

Formule à base d’agents actifs.

Sa valve multiposition permet une application dans les endroits difficiles à atteindre.
Formule transparente.

Rid Rust a été conçu pour libérer les pièces oxydées, lubrifier et protéger les outils, les câbles, le matériel électrique (hors tension).

Instructions:

1.Bien agiter avant emploi.

2. Enlever les excès de rouille des parties à traiter et appliquer Rid Rust abondamment.

3.Pendant la pénétration du produit, séparer les parties rouillées.

4.Les pièces très oxydées peuvent nécessiter une seconde application.

KENT

Informations techniques

Part number: 34410 (aérosol)
34411(bidon)

Description: Rid rust

Conservation: 60 mois

Unité de vente: Unitaire

Taille: 500ml / 5L

Code douane: 3403 99 10 (bidon)
3403 191 000 (aérosol)

Apparence: Huile transparente légèrement jaune

Gravité spécifique: 0.802 g/ml

Odeur: Parfum/solvant

Point d'ébullition: 175° C

Point éclair: 230° C

Test Timken: 2gms/m^2

COV: 595g/l aérosol
598g/l bidon

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com