

Tighter Bond Primer

Tout spécialement développé pour accroître l'adhésion sur surfaces difficiles.



Part No: 34586 Tighter Bond Primer – TBP2

Caractéristiques & avantages

Grande compatibilité – agit sur une grande variété de matières y compris la plupart des plastiques et surfaces peintes.

Économique – s'applique juste sur la zone concernée Facile à utiliser

Application

Promoteur d'adhésion pour surfaces difficiles.

Recommandé en complément du ruban adhésif High Strength tape sur les surfaces à adhésion difficile comme les plastiques (PVC, PUR, ABS, Polyester, polycarbonate, surfaces acryliques peintes et poudrées.

Instructions

- Nettoyer les surfaces avec Arysol ou Soft Surface Cleaner.
- Appliquer une fine couche de TBP2 et laisser sécher pendant 20-60 secondes, selon la surface.
- Fixer l'adhésif et exercer une pression d'environ 200g/cm³ pendant 2 secondes environ.

DS163

Trucs & Astuces

Un pistolet thermique (env. 90°C) ou une lampe IR peuvent être utilisés pour accélérer le processus de séchage et réactiver le primaire jusqu'à 5 jours après son application.



Certificate No. 1427 ISO 9001:2008



Tighter Bond Primer

Informations techniques

Code douane: 3506 91 00 Part Number: 34586

MSDS: oui **Tighter Bond Primer Description:**

Consistance: Liquide de faible viscosité Conditionnement: 250ml

COV: 737g/l Part code: TBP2

Point éclair: 12°C Conservation: 12 mois

0.73g/cm3 Densité: Couleur: Transparent

> Alcool / Solvent Odeur:

Produits associés: Acrysol, Soft Surface Cleaner, HST tape, HST clear

Segments

Marché















Données sécurité :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web: 34586

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de facon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour. cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséguence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS: 29 rue Charles Edouard Jeanneret TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT. Adresse de société: Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret TECHNOPARC CS 70001 - 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com © KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui - 1435 Mont-Saint-Guibert Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com