



Rusty Clear

Un lubrifiant et pénétrant aux spécificités uniques et multiusage.



Réf.: 34605 - aérosol 500 ml

Caractéristiques et avantages

- A base de téflon (PTFE) sans propriétés adhésives – sans silicone
- Lubrifie et protège les pièces mobiles, protège les métaux de l'acidité atmosphérique et du sel de route.
- Disperse rapidement l'humidité et les solutions aqueuses des surfaces métalliques et laisse un film imperméable protecteur contre les pénétrations humides ultérieures et de fait la corrosion.
- Chasse l'humidité des connecteurs et contacts électriques sans affecter l'intégrité électrique du circuit.
- Pénètre les interstices les plus fins pour dégripper facilement les pièces rouillées, grippées ou corrodées.
- S'utilise en toute sécurité sur les caoutchoucs et le plastique.

Applications

Rusty Clear est formulé pour lui permettre de déplacer l'humidité dans les environnements humides. Il contient des huiles lubrifiantes permettant de réduire la friction et de procurer une protection contre la corrosion.

La formule permet aux ingrédients actifs de rester en contact avec l'assemblage de pièces.

La valve permet une vaporisation dans toutes les positions ce qui facilite l'accès aux zones difficiles.

Formule transparente qui ne tâche pas.

Rusty Clear a été conçu pour libérer les pièces grippées, corrodées, empêcher l'humidité, lubrifier et protéger les outils, câbles, dispositifs de commutation électriques – NE PAS APPLIQUER sur des composants métalliques ou lumineux sous tension.

Instructions:

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Enlever tout excès de corrosion des pièces et appliquer Rusty Clear généreusement.
3. Laisser pénétrer, désassembler les pièces.
4. Les pièces fortement corrodées peuvent nécessiter une seconde application.



Informations techniques

Réf.:	34605
Conservation:	60 mois
Conditionnement:	500 ml
Code douane:	34 03 191000
Apparence:	Huile légèrement jaune
Gravité spécifique:	0.802g/ml
Odeur:	trace de parfum/ solvant
Poids du film:	2 g/m ²
COV:	595g/l



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
 Adresse de société:
 Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
 TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
 Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com