Fusion Wrap

Ruban d'isolation hautement flexible autovulcanisant pour une protection électrique excellente et permanente.

Caractéristiques & avantages

- Aucun nettoyage préalable, même sur de l'huile ou sur de la graisse
- Vulcanise sans colle et sans chaleur
- Autofusionne pour devenir un manchon unique qui ne peut plus être déroulé ou détendu
- Résistance excellente à l'eau, à l'huile et à la plupart des substances chimiques
- Peut être enlevé et coupé facilement sans laisser de traces
- Ne se dilate pas, ne se contracte pas et résiste aux variations climatiques extérieures
- Bonne résistance à l'effet de couronne

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
34725	Fusion Wrap	KFWB	Rouleau 25 mm x 16,5 m

Applications

Fusion Wrap est un ruban d'isolation diélectrique de longue durée pour une large gamme d'applications.
Fournit une performance fiable dans des conditions extrêmes de chaleur, l'humidité froide et chaude, a une excellente résistance chimique contre de nombreux acides, des sels alcalins et huiles.
Fusion Wrap est un ruban très flexible, isolant et non poreux.
Les applications concernent le courant élevé, la haute tension, câbles de soudage, les câbles et embouts de batterie, barres, bobines, transformateurs, générateurs, isolation de connexions électriques, protection de boulons, boulons filetés, étanchéité de connexions.

Instructions

Oter le papier de protection.

Enrouler le ruban sur le câble en étirant celui- ci avec un recouvrement en suivant la ligne médiane bleue du ruban.

Peut s'appliquer en conditions humides (pluie), sur surfaces huileuses et humides.

Informations techniques

Part number :	34725
Description :	Fusion Wrap
Conservation :	24 mois
Code stock :	KFWB
Code douane :	3919 10 19
Unité de vente :	rouleau
Info dangerosité :	n/a
Résistance diélectrique	400 v/mil
Allongement	300%
Résistance température	-68°Cà +232°C en continu (288°C par intermittence)
Résistance voltage	8000 v par couche

Excellente résistance chimique

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SRL/BV Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com