

VERSATAPE (VTB)



Un ruban adhésif double face à base de butyl.

Part N°:

34830 VTB12 12.5 mm x 15 m

34835 VTB19 19.0 mm x 15 m

Caractéristiques

- Repositionnable
- Souple et élastique
- Peut s'appliquer en milieu humide
- Adhésion excellente sur surface irrégulière
- Universel
- Facile d'utilisation

Avantages

Gain de temps et d'argent
Permet de compenser les irrégularités
Permet de réaliser des étanchéités
S'utilise dans toutes les applications
S'applique sur le métal, le verre, le bois, le plastique...
Peut s'enlever sans laisser de trace

Applications

VTB est un adhésif double face à base de butyl et peut être utilisé:

- Pour colmater ou étancher en milieu humide
- Réaliser des collages sur des surfaces irrégulières
- Réaliser des collages temporaires
- En association avec Rotabond 2000, il maintiendra les surfaces en place, pendant le séchage définitif du MS Polymère tout en assurant l'étanchéité
- Peut être utilisé pour réaliser des protections de passages de câbles

Instructions

1. S'assurer que la surface est totalement exempte de contaminants tels que cire, huile etc. en nettoyant la surface avec un produit adapté comme KENT Soft Surface Cleaner.
2. Couper suffisamment de ruban pour l'application. Oter le film et appliquer à l'endroit voulu.
3. Presser fermement en position pour assurer une adhésion parfaite.

Trucs & Astuces

DS207

VERSATAPE - VTB

Informations techniques

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Part number: | Cf recto | Epaisseur : | 2 mm |
| Description: | Versatape rouleau butyle | Couleur : | Gris foncé |
| Code stock: | VTB | Adhésion du film (180° C) | |
| Conservation: | 24 mois | Moulure (PVC) | 6.8 N/cm ² |
| Info dangerosité: | n/a | Acier | 19.2 N/cm ² |
| Elongation avant rupture | 90% | Peinture hauts solides | 6.8 N/cm ² |
| Résistance température | de - 30 à + 80° C | Vernis | 6.8 N/cm ² |
| Remplacemtn: | n/a | Résistance cisaillement | |
| | | Acier | 13.8 N/cm ² |
| | | Aluminium | 5.4 N/cm ² |

Produits

Associés: Soft Surface Cleaner, Rotabond MSP

Segments

Primaire



Marché

Données sécurité :

Ce produit n'est pas soumis aux réglementations de directives européennes du fait qu'il ne figure pas dans la liste des produits dangereux.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Accessible via notre site web :

<http://www.kenteurope.com/france/msds/34830.pdf>

<http://www.kenteurope.com/france/msds/34835.pdf>

Ou disponible sur simple appel

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com