KENT

SILICONE GREASE

Une graisse de grande qualité 100% silicone pour la lubrification et la protection contre l'humidité.

Caractéristiques & Avantages

- Ne contient pas d'acide gras ni de solvant, n'endommagera pas les caoutchoucs, les plastiques et le nylon.
- Ne coule pas, reste là où elle est appliquée.
- Laisse un film gras, isole et protège de l'humidité et de l'oxydation.
- Très résistante aux courants diélectriques, empêche les arcs électriques.
- Ne sèche pas et ne craquelle pas, procure une protection contre la plupart des conditions difficiles.
- Lubrifie et assouplit les caoutchoucs, prolonge la durée de vie des composants en caoutchouc.
- Résiste à l'eau, résistera au lavage.
- Résiste aux UV, empêche les craquèlements.

Réf.	Product	S/C	Packaging
34920	Silicone Grease	SGA	400 ml aérosol

Applications

Couramment utilisée pour la protection des connexions électriques, Silicone Grease s'applique sur les terminaux avant assemblage procurant ainsi un protection permanente contre la pénétration d'eau et l'oxydation.

Etant 100% pure silicone, sans agent épaississant, elle est totalement inoffensive sur les matériaux délicats tels que certains terminaux utilisés sur des véhicules notamment Ford tout comme les blocs de connexion en plastique et nylon. Fournit une bonne lubrification et la protection pour des composants de frein, de direction et de boîte de vitesse.

C'est aussi un lubrifiant de 1ère classe pouvant être utilisé dans des zones spécifiques comme des coulisses de rideaux et de portes dans les camions et véhicules d'urgence. Enfin, comme protection contre les UV et le vieillissement prématuré sur les caoutchoucs comme par exemple les joints d'étanchéité de portières, hayons, coffres, toits ouvrants… Sa viscosité élevée le rend approprié comme lubrifiant d'étanchéité de robinet et pompe avec des qualités durables. Peut être utilisé aussi pour les instruments de process et comme lubrifiant pour des joints de verre moulés et robinets d'arrêt sous vide.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation
2. Vaporiser directement sur la surface où la protection est requise.

N.B. Pour un résultat optimal, le produit doit être utilisé à température ambiante, soit environ 18° C

Informations techniques

Base:	Silicone
Consistance:	liquide légèrement visqueux
Couleur:	Transparent / translucide
Odeur :	Caractéristique
Conservation:	24 mois
Code douane	3403 9910
COV:	540 g/l

Gravité spécifique:	0.747 g/ml
Point Éclair :	Non applicable
Pénétration IP 50:	
Sous charge	Non déterminé
Hors charge	Non déterminé
Résistance thermique:	-75°C à + 260°C
Résistance diélectrique:	400 volts / mil 25°C
Résistivité du volume:	1.0 x 10^{15} ohm-cm 25°C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com