KENT

Alloy Wheel Cleaner

Une solution efficace pour l'élimination de la poussière de frein et la coloration sur les jantes en alliage d'aluminium, acier peint et enjoliveurs de roues en plastique.

Caractéristiques & avantages

- Fort pouvoir de dissolution, retire la poussière de frein cuite, la saleté et la crasse provenant de la route, nettoyage rapide et efficace.
- Pour jantes en alliage d'aluminium, acier peint et enjoliveurs de roues en plastique, produit universel.
- Formulation supérieure : nettoie, protège et restaure en une application, facile et prêt à l'emploi.
- Pulvérisateur fourni séparément, moins d'emballage pour limiter impact environnemental.
- Sans silicone – sans risque en carrosserie.

P/N	Product	S/C	Packaging
83200	Alloy Wheel Cleaner	KAC	bouteille 500 ml
83201	Alloy Wheel Cleaner	KACB	bidon 5 litres
83202	Trigger Sprayer	KACTS	1 unité
85765	Wheel Cleaning Brush	WCB	1 unité

Application

KENT Alloy Wheel Cleaner avec sa formule supérieure va nettoyer, protéger et restaurer l'aspect des jantes en alliage d'aluminium, des enjoliveurs en plastique et des roues en acier.
Ses performances de nettoyage rapides et efficaces vont permettre d'enlever la poussière de frein cuite, l'huile et les résidus de gomme, les points de rouille, la décoloration et la crasse de la route .

Instructions

Appliquer le produit généreusement sur une roue à la fois, à l'aide du pulvérisateur ou d'une brosse. Bien brosser la roue, en particulier les zones très sales.
Ne pas laisser sécher et rincer correctement avec de l'eau.
Renouveler l'opération si nécessaire.

NB
Ne pas utiliser sur le chrome ou sur des roues non vernies, ne pas appliquer sur du verre
Contient de l'acide chlorhydrique. Ne pas mélanger avec de l'eau de javel.
KENT Alloy Wheel Cleaner ne pourra rénover les zones où le vernis est écaillé ou si les roues sont corrodées.

KENT

Informations techniques

Base:	Nettoyant à base d'acide
Apparence/couleur:	Fluide/transparent
Odeur:	Acide
Gravité spécifique (20 °C):	1.05 g/ml
pH:	1
Ratio de dilution :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	Totalement miscible
Température d'application :	Non déterminée
COV :	30 g/l
Conservation :	24 mois
Code douane :	3402 90 10

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com