Rusty Penetrant

Un dérouillant multiusage pénétrant pour la rouille contenant des particules de graphite pour déplacer l'humidité.

Caractéristiques & Avantages

- Sans silicone - Sans risque en atelier de carrosserie
- Agit rapidement contre la rouille - Gain de temps
- Contient du graphite -Laisse un film lubrifiant réduisant le risque de corrosion
- “casse” les dépôts de rouille - Réutilisation des pièces possible

P/N	Product	S/C	Packaging
83726	Rusty Penetrant	SRP	400 ml aérosol

Applications

Rusty Penetrant a été tout spécialement formulé pour procurer une action très rapide sur la rouille, après pénétration il reste un film lubrifiant.

Rusty Penetrant est sans risque pour une utilsation en carrosserie car il ne contient pas de silicone. Il est très efficace pour dégripper les attaches des systèmes d’échappement, suspension et tous autres assemblages soumis à l’humiditié et/ou à la chaleur. Rusty Penetrant est également particulièrement utile lors d’une utilisation combinée avec Anti Seize grease (SAG) pour des cas très difficiles comme par exemple des écrous d’échappement. Vaporiser Rusty Penetrant pour que le boulon soit mobile, puis vaporiser SAG sur la section exposée à la rouille pour assurer qu’il n’y aura pas de “cisaillement”.

Pour finir, il convient très bien aussi à des clients du secteur agricole où les engins sont immobilisés de longues périodes.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation
2. Enlever tout excédent de rouille sur les pièces et appliquer généreusement Rusty Penetrant.
3. Laisser pénétrer, démonter les pièces.

Informations techniques

Base :	Graphite
Consistance :	Liquide de faible viscosité
Couleur :	Noir
Conservation:	30 mois
Code douane:	3405 30 00
COV:	643 g/L

Gravité spécifique:	0.728 g/ml 20° C
Résistance thermique:	
En continu :	Non déterminé
Temporaire :	Non déterminé

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com