KENT

MS Prep

Un primaire pour améliorer l'adhérence des colles pare-brise MS Polymères.

Part Nº: 83748 (MPP) – Bouteille 100 ml

Caractéristiques & Avantages

Accroît la puissance de collage des MS-Polymères sur les revêtements céramique, le verre, l'aluminium, l'acier, l'inox.
Séchage rapide – 2 minutes, réduit le temps lié au changement de pare-brise
Facile à utiliser comme primaire nettoyant – nettoyant et promoteur d'adhérence – gain de temps

Applications

MS Prep est destiné à accroître l'adhérence des colles Screenfix notamment sur surfaces peintes.

MS Prep est seulement nécessaire lorsque la méthode "longue" de remplacement de pare-brise est utilisée, ou après le changement d'un panneau où il n'y a pas d'ancien adhésif. (La méthode longue implique d'ôter toute trace de colle avant de remettre un autre vitrage par opposition de faire adhérer le nouveau joint adhésif sur l'ancien).

Instructions

1. Utiliser avec des joints MS Polymères.
2. Enlever tout excédent de produit de la surface avec un chiffon propre.
3. Appliquer une petite quantité de KENT MS Prep sur un chiffon non synthétique et essuyer délicatement la zone à coller.
4. Pour un remplacement pare brise appliquer sur le métal ou la surface peinte.
5. Laisser sécher avant d'appliquer le joint adhésif sur la surface.
6. Une fois ouvert, utiliser dans le mois, protéger de la contamination et de l'évaporation. S'assurer que le capuchon plastique et stocker dans un endroit bien ventilé.

KENT

Informations techniques

Part Nº:	83748	**Consistance:**	Liquide
Description:	MS Prep	**Gravité spécifique:**	0.76g/ml
Shelf Life:	12 Mois	**Point éclair**:	+9ºC
Unité de vente:	EA	**Couleur:**	Transparent
Info dangerosité:	Très inflammable; nocif; Dangereux pour l'environnement	**Couverture:**	Approx. 20m²/litre
COV:	630 g/L		
Stock Code:	MPP		
Code douane:	3208 90 91		
FDS:	oui		

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com