KENT

Anti Seize

KENT Anti Seize est une pâte de montage et d'assemblage contenant de très petites particules de cuivre. Cette graisse à base de Bentone, qui ne fond pas, contient à la fois de très forts agents anticorrosion et antioxydation pour procurer une protection contre la rouille et le grippage.

Caractéristiques & avantages

- • Résiste aux températures extrêmes entre -40˚ C et +1100˚ C
- • Réduit le bruit causé par le frottement
- Prévient contre la corrosion et le grippage – améliore la performance
- Résiste au lavage – Rallonge la durée de vie des pièces
- Ne sera pas affecté par les acides, les alcalins ou le sel

Part Nº: 83972 - Anti-Seize

Applications

Anti-Seize protège les pièces de moteur, les systèmes d'échappements, les bornes de batteries et les pôles. Il prévient aussi le grippage des roulements, des boulons et des écrous rouillés. Ce produit est idéal pour réduire le crissement des freins, le grippage des boulons, des tiges d'accouplements et des bielles.
A des températures élevées, entre 800-1000^{0}C, le produit forme des dépôts d'oxyde qui sont très efficaces pour empêcher le grippage.

Applications

Roulements
* Palans mécaniques, systèmes de convoyages
* Pompes à eau et générateurs
* Chariots élévateurs dans les environnements réfrigérés
* Equipements textiles

Instructions

1. Bien secouer avant de pulvériser.
2. Pulvériser directement sur la zone à traiter.

KENT

Informations techniques

Description: Anti-Seize
Durée de vie: 30 mois
Unité de vente: Aérosol
COV 467 g/L
Code douane: 3403 19 10
Couleur: Cuivre
Consistance: Pâte lisse
Température d'application: 15-25 º C

Résistance à l'eau: Excellente
Base: Fine particules de cuivre de graisse de Bentone
Huile de base: Minérale
Consistance: NLGI Class 3 (DIN 51818)
Point goutte: Aucun (ASTM D-566)
Pénétration sous charge: (25 º C IP50)
Temp. d'utilisation recommandée: -40 – 1100 º C
Propulseur: Propane/Butane
Densité: 0,675g/ml (20 º C),
Pression: 3 bars (20 º C),
Débit: 1,7g/sec (20 º C),

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com