PTFE Lubricant +

Huile à base de PTFE de grande qualité triple action – pénètre, lubrifie et dépose un film protecteur sec et longue durée.

Caractéristiques & Avantages

• Laisse un film PTFE sur la surface, lubrification longue durée, même une fois les solvants évaporés
• Répertorié NSF H1, inoffensif en cas de contact alimentaire accidentel
• Pénètre et lubrifie - Pénètre en laissant une couche lubrifiante
• Transparent - Peut s'utiliser sur des zones visibles
• Sans silicone – Utilisation sûre en carrosserie

P/N	Product	S/C	Conditionnement
86720	PTFE+ Lubricant ES	PTFE+	500 ml aérosol avec buse Easy Straw
84065	PTFE+ Lubricant	PTFE+	500 ml aérosol avec pipette d'extension
85540	PTFE+ Lubricant	PTFE+ 150	150 ml aérosol

Applications

Secteur automobile :
Lubrification générale et / ou dégagement des câbles, bagues de suspension, charnières, serrures de porte, pédales de frein et d'embrayage, mécanismes de toit ouvrant, loquets de capot, charnières de capot et de coffre, glissières de siège, bouchons d'essence, tringleries de starter et d'accélérateur, antennes électriques, bagues de colonne de direction, glissières de camions à rideaux, tringleries de changement de vitesse, câbles de changement de vitesse et la plupart des autres domaines où un lubrifiant léger ou pénétrant est nécessaire
Secteur Industrie :
Action générale de lubrification de pièces en mouvement et composants de machines dans le secteur alimentaire telles que pignons à chaîne, treuils, câbles métalliques, convoyeurs, chaînes et portes coulissantes, mécanismes, axes, charnières, serrures, matériels alimentaires…

Instructions

1.Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
2.Brosser les traces de rouille.
3.Vaporiser sur la zone concernée.
4.Laisser pénétrer.
5.Utiliser la pipette d'extension pour les zones difficiles à atteindre.
6.PTFE Lubricant + laisse un film PTFE qui prolongera la lubrification même une fois sec.

Informations techniques

Base :	PTFE
Consistance:	Gel liquide
Couleur:	Blanchâtre
Conservation :	24 mois
Code douane	3403 19 80
COV :	298 g/l
Accesssoire :	Pipette d'extension sur la référence 84065

Densité :	0,826 g/cm^3
Résistance thermique :	
En continu :	-30° C à 220° C
Temporaire :	Non déterminé

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS :
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL : pour la marque KENT.
Adresse de société :
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel.: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SRL Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 (0)10 48 76 40 Fax.: 010 24 34 53 www.kenteurope.com