Lacquer Repair Spray

Diluant de raccords en aérosol monocomposant pour dissoudre les arêtes/bords des peintures bicomposant afin d'obtenir un raccord invisible.

Caractéristiques & Avantages

• Dissout les arêtes/bords des vernis dus au marouflage - Pas besoin de produit bi-composants
• Adoucit le bord des zones réparées - gain de temps
• Stable aux UV - Réparation de haute qualité
• Utilisable avec des vernis MS, HS et UHS - Réduit l'inventaire
• Prêt à l'emploi – gain de temps

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
84125	Laquer Repair Spray	LRS	Aérosol 450 ml

Applications

• Lacquer Repair Spray est un moyen rapide, simple et précis pour dissoudre les bords des réparations de vernis bicomposant.

• Lacquer Repair Spray améliore l'efficacité du processus de mélange pour obtenir un raccord invisible. L'utilisation de ce diluant est spécifique pour les réparations sur un seul panneau, il permettra d'obtenir des finitions sans arêtes vives.

• Idéal pour une utilisation avec des vernis MS HS et UHS et il est 100% stable aux UV.

Instructions

• Une fois que le vernis a été appliqué, pulvériser une légère brume de Lacquer Repair Spray. Vaporiser sur la zone de mélange en tenant l'aérosol à 25cm du panneau.

• Le processus de mélange sera mieux assuré en appliquant deux passes rapides et légères.

• Le bord du vernis frais va se mélanger avec le vernis d'origine, une fois le vernis complètement sec, il ne nécessite pas ou peu de lustrage pour finaliser la réparation.

• Après application, suivre les instruction du fabricant de vernis en ce qui concerne le temps d'évaporation et de séchage.

Informations Techniques

Part N° :	84125
Description :	Lacquer Repair Spray
Code Stock :	LRS
Code Douane :	3814 00 90
FDS :	Oui
Conservation :	48 mois
Unité de vente :	Unitaire
Info dangerosité :	Extrêmement inflammable / irritant
COV :	689g/l
Consistance :	Fluide
Odeur :	Caractéristique
Apparence :	Transparent

Marquage COV : 2004/42/IIB(e)(840)689

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com