KENT

UV Multipurpose Dye

(colorant multi usages)

Un colorant à utiliser avec la lampe UV pour la détection des zones de fuites dans
les systèmes à huile.

Part Nº: 84238 Multipurpose Dye (UV-MD) 6 bouteilles 30 ml

Caractéristiques

- Facile à utiliser
- Nettoyage rapide et facile
- Bouteilles à dosage unique
- Contrôle la réparation / supprime une autre intervention
- Réduit le temps passé et les coûts d'intervention
- Évite la sous-traitance

Avantages

- Localise les fuites d'huile et de carburant
- Gain de temps
- Adapté au besoin/refacturation simple
- Pas de retour client
- Économique
- Gain de temps et de main d'oeuvre.

Applications

Le colorant Multipurpose Dye est une formulation unique, conçue pour localiser les fuites dans les systèmes de carburation et d'huile, moteurs, boîtes de vitesses, différentiels, systèmes hydrauliques et direction assistée (à l'exclusion des systèmes de freinage).

Instructions

Fuites de carburant

Ajouter le colorant Multipurpose dye au carburant, de préférence avant de faire le plein afin que le produit se mélange parfaitement. Démarrer le moteur et laisser tourner. Vérifier tous les composants avec la lampe UV pour localiser la fuite.

1- Ajouter une dose (30 ml) pour 15 litres de carburant.
2- Faire un test sur route pour permettre au colorant de se mélanger et de pénétrer la zone de fuite.
3- Inspecter le système avec la lampe UV sans oublier de porter les lunettes de protection adéquates. La fuite prendra une couleur fluorescente à sa source.

Fuites d'huile

Pour localiser les fuites d'huile dans le moteur, transmissions, essieu arrière et direction assistée, ajouter simplement le colorant Multipurpose dye dans l'huile et laisser tourner le système jusqu'à ce que la fuite apparaisse sous la lumière UV. Pour les transmissions ou essieux arrières, conduire le véhicule sur une courte distance pour permettre au mélange de circuler avant de stopper et de contrôler tous les points de fuites éventuels avec la lampe UV.

Pour moteurs à huile et fluides hydrauliques

1- Ajouter une dose (30 ml) tous les 4.7 l d'huile ou lubrifiant moteur.
2- Démarrer le moteur/tester sur route et laisser le colorant se mélanger et pénétrer la zone de fuite.
3- Inspecter le système avec la lampe UV tout en portant les lunettes de protection adéquates. La fuite prendra une couleur fluorescente à sa source.

Liquides de transmission et direction assistée

1- Ajouter une dose (30 ml) tous les 7.5 l de liquide et n'utiliser que la quantité nécessaire.
2- Démarrer le moteur/tester sur route et laisser le colorant se mélanger et pénétrer la zone de fuite.
3- Inspecter le système avec la lampe UV tout en portant les lunettes de protection adéquates. La fuite prendra une couleur fluorescente à sa source.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

KENT

UV Multipurpose Dye

Informations techniques

Consistance	Liquide	**Viscosité**	5mm2/sec/40° C
Packaging	Bouteille plastique	**Conservation**	36 mois
Volume	30 ml	**Unité de vente**	1 boite (6 bouteilles)
Couleur	Rouge	**Info dangerosité**	Xn, R65,66,67
Odeur	Huile minérale		S23b,24,35,51,62
Limite minimum d' explosion	0.9 Vol%	**Code douane**	3204 20 00
Limite maximum d'explosion	7,0 Vol%		
Point éclair (° C)	>85 coc		
Densité relative (g/ml)	0.88		
Solubilité dans l'eau	Insoluble		

Produits Associés kit détection de fuites UV et composants associés

Segments Marché **Primaire** **Secondaire**

Données sécurité

NOCIF

R65	Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66	L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau.
R67	Vapeurs pouvant causer vertiges et somnolence.
S23	Ne pas respirer les vapeurs/aérosols
S24	Éviter tout contact avec la peau
S62	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir – consulter immédiatement un médecin en lui montrant le produit ou son étiquette..

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne.

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresse société :
29 rue Charles Edouard Jeanneret – 78306 POISSY
IMMATRICULATION B 308 885 920
Immatriculation TVA FR 88 308 885 920
KENT est une marque déposée
Tous droits réservés.

KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret – Technoparc – 78306 Poissy
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© Kent France SAS.