KENT

Plaz Tex Clear 2

Permet de reproduire la texture des pare chocs plastiques modernes, tableaux de bord et autres garnitures plastiques.

Part Nº:
84586 Plaz Tex Clear 2 (PTC2) Aérosol 400 ml

Caractéristiques

- Recrée la finition d'origine
- Séchage rapide
- Convient à la plupart des plastiques
- Compatible avec les systèmes majeurs de peinture

Avantages

- Procure une réparation invisible
- Rotation rapide en atelier
- Utilisation en toute confiance
- Pas de retour

Applications

Plaz Tex Clear 2 est la solution idéale pour reproduire la texture des plastiques après réparation. S'utilise pour des finitions sur :
Pare chocs, spoilers, jupes latérales, coques de rétroviseurs, jantes plastiques trous dans tableau de bord , consoles, panneaux plastiques de portes…

Les principales utilisations de ce produit :

- Réparateurs plastiques
- Carrosseries
- Spécialistes SMART Repair
- Préparateurs de véhicules d'occasion
- Réparateurs de flottes de véhicules

Instructions

1. Abraser légèrement la zone avec un abrasif fin ou tampon de finition nylon.
2. Dégraisser avec un nettoyant KENT Plastic Prep ou Acrysol.
3. Laisser sécher complètement.
4. Masquer la zone à restructurer.
2. Vaporiser de légères couches de Plaz Tex Clear 2 sur la surface à réparer à une distance de 20 à 30 cm par pulvérisations brèves tout en effectuant une rotation.
3. Attendre au moins 5 minutes entre chaque couche.
4. Répéter les étapes 2/3 jsuqu'à obtention de la finition désirée.
5. Il pourra s'avérer nécessaire de fondre les contours de la zone avec la texture originale du reste de la pièce plastique.

N.B. : A la fin de chaque utilisation,tenir l'aérosol tête vers le bas et pulvérisé pour nettoyer la buse.

KENT

Informations techniques

Part-Nr	84586
Température:	-40 à +80° C
Packaging:	Aérosol
Volume:	400 ml
Couleur:	transparent
Consistance:	Liquide
Odeur:	Solvant
Conservation:	120 mois
Code douane:	3208 90 19
COV:	672 g/l

Marquage COV : 2004/42/IIB(e)(840)672

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© KENT BELUX SPRL 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com