KENT

# Radiator Flush

Un mélange de substances chimiques très efficaces pour enlever l'oxydation et la corrosion dans les systèmes de refroidissement.

**Part Nº:** 84667 Radiator Flush 250 ml

## Caractéristiques

- Convient à tous les systèmes de refroidissement
- Action rapide
- Contient de puissants additifs
- Nettoie le système en une seule application

## Avantages

- Gain de temps
- Améliore l'efficacité du système de refroidissement
- Biodégradable en faible concentration
- Réduit les risques de surchauffe

## Instructions

1. Mettre les commandes de chauffage en position "Chaud"
2. Démarrer le moteur et laisser monter à température normale, puis arrêter le moteur.
3. S'assurer que le bouchon du radiateur soit accessible et qu'il puisse être ouvert et fermé facilement.
4. Ajuster le niveau du liquide de refroidissement de façon à pouvoir y ajouter 250 ml de produit sans provoquer de débordement.
5. Verser le produit dans le système de refroidissement par le bouchon de remplissage.
6. Démarrer le moteur et laisser tourner pendant 10 à 15 minutes.
7. Arrêter le moteur ôter le bouchon de vidange du radiateur en prenant soin d'éviter tout contact avec le liquide brûlant, et vider IMMEDIATEMENT le contenu du système de refroidissement dans un récipient approprié pour le jeter.

KENT

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Part-Nr | 84667 |
| Couleur | Rose |
| Consistance | Liquide de faible viscosité |
| Densité | 1.15g/cm3 |
| Miscibilité à l'eau | Soluble |
| PH | 2.0 |
| COV | 0 |
| Code douane | 3402 1900 |
| FDS | oui |
| Volume | bouteille de 250 ml |
| Conservation | 18 mois |

**FDS disponible sur www.kenteurope.com**

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

**© KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
**© KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com