One Shot 2

Un nettoyant très puissant et à action rapide pour le côté aspiration de l'air des systèmes d'injection de carburant et des carburateurs - sans toluène.

Caractéristiques & Avantages

- Jet haute pression – Détache le vernis dissous, la gomme et la graisse
- Séchage rapide – Ne laisse pas de film huileux
- Sans danger sur les convertisseurs catalytiques et les sondes à oxygène - Pas de retour
- Convient à tous les moteurs à essence - Réduit l'inventaire
- Libère les soupapes de carburateur, les tringleries, la bobine de thermostat, les pistons de starter, les bobines d'arrêt automatiques - Le moteur fonctionne doucement et efficacement.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
84835	One Shot 2	SOS2	Aérosol 500 ml

Application

À l'origine vendu comme nettoyant carburateur, avec l'avancée de l'injection de carburant sur les véhicules, KENT One Shot 2 a trouvé un nouveau créneau comme le meilleur nettoyant pour les systèmes d'admission d'air moteur sur le marché. C'est un nettoyant très puissant qui est extrêmement efficace pour éliminer les résidus sur les papillons d'admission, les soupapes RGC (recirculation des gaz du carter, ou PCV en anglais) et des autres composants d'injection. Les véhicules peuvent fonctionner avec KENT One Shot 2, de sorte que le produit peut être pulvérisé en toute sécurité dans ces zones pendant que le véhicule est en marche, évacuant ainsi tous les contaminants à travers le système d'échappement. Avec des clients spécialisés dans les véhicules anciens, KENT One Shot 2 est un nettoyant pour carburateur de première classe.

Instructions

Système à Injection :
1. Enlever la soupape à dépression et rincer avec KENT One Shot 2.
2. Avec le moteur chaud et en marche, débrancher la prise d'air le plus près possible du système d'injection. Vaporiser One Shot 2 dans le tuyau d'admission pendant 5 à 10 secondes.
3. Répéter l'opération si nécessaire, reconnecter la prise d'air.

MISE EN GARDE :Attention aux éclaboussures dans les yeux. Ne pas vaporiser sur les surfaces peintes exposées.

KENT

Instructions

Systèmes à carburateur :
1. Avec un moteur chaud, retirer le filtre à air et vaporiser dans l'entrée du carburateur pour libérer le clapet d'étranglement.
2. Bloquer et débrancher l'alimentation en carburant et laisser la cuve du carburateur se vider.
3. Remplir la cuve avec One Shot 2 et laisser tremper pendant 5 à 10 minutes.
4. Démarrer le moteur et le faire tourner à différents régimes pour nettoyer le système, remplir le réservoir avec One Shot 2 pendant une minute, puis le laisser se vider.
5. Rebrancher les conduites de carburant et pulvériser sur toutes les autres tringleries et vannes de contrôle du carburateur.

MISE EN GARDE : Attention aux éclaboussures dans les yeux. Ne pas vaporiser sur les surfaces peintes exposées.

Informations techniques

84835 One Shot 2 (SOS2) aérosol 500 ml

Description:	One Shot Cleaner, 500ml
Extrusion du produit :	Jet transparent haute pression
Consistance :	Liquide à faible viscosité
Application :	Très efficace contre les dépôts d'huile et de cire
Méthode de nettoyage :	Pulvériser, laisser évaporer. Élimine facilement les dépôts des admissions d'air
Conservation :	30 mois
Condition de vente :	Unitaire
COV :	744g/L
Code Stock :	SOS2
Odeur :	Odeur de solvant
Solubilité dans l'eau :	Partiellement
Gravité spécifique :	0.75 g/ml
Code Douane :	3405 30 00

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com