KENT

Nano Performance Polish

NANO Performance Polish a été développé avec un mélange unique de nanoparticules procurant une protection supérieure et une brillance de longue durée.

Caractéristiques & Avantages

- Pénètre les plus petites imperfections – Procure une finition brillante
- Applicable sur tous les systems de peinture automobile
- Spécialement formulé pour le marché professionnel – Gain de temps
- Combine une barrière hautement résistante à l'eau avec un brillant intense - excellente finition
- Ne nécessite pas d'eau – pas de gâchis, application facile

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85396	Nano Performance Polish	NRP1	Bouteille 500ml
85092	Nano Performance Polish	NRP5	Bouteille 1L
85250	Nano Performance Polish	NRP500	Bouteille 5L

Application

KENT Nano Performance Polish : Spécialement formulé avec la toute dernière technologie Nano pour le polissage des surfaces peintes sur véhicules modernes ou anciens, bus, motos, camions, caravanes, etc. Comblera les imperfections les plus fines et procurera une finition d'une brillance excellente et longue durée.
Pour une utilisation sur : Tous les systèmes de peinture automobile, y compris les peintures à base aqueuse, à base aqueuse, à base de solvant, à haute et moyenne teneur en solide, à infrarouge et durcie par accélérateur, les finitions acrylique, cellulosique, synthétique, synthétique et OEM, y compris les vernis Nano Céramique.

Instructions

1. Bien agiter la bouteille avant utilisation
2. Pour un meilleur résultat utilizer avec KENT Black Foam Pad 85925.
3. Appliquer sur surfaces propres et froides. Ne pas appliquer directement sous le soleil.
4. Lustrer pour faire briller avec un chiffon de finition Kent 86343 ou chiffon micro fibre 86328.

N.B.: Ne pas appliquer ou utiliser de polish en excès.
Sur une peinture souple ou sensible, ou lorsqu'une accumulation de chaleur peut poser un problème, l'ajout d'un brouillard d'eau réduira la friction, en particulier avec des tampons neufs et peut aider au polissage. Cependant, éviter l'eau inutile / en excès. Une fois qu'un nouveau tampon est activé avec de l'eau, aucune eau supplémentaire ne doit être utilisée une fois que le tampon a été imprégné de produit.

Informations Techniques

Informations générales :

Base :	Mélange de nanoparticle de cire
Apparence / couleur :	Liquide visqueux bleu
Odeur :	Légèret agréable
Gravité spécifique :	0.997 g/ml
pH :	9 +/- 0.5
Solubilité dans l'eau :	Miscible
Temp. d'appliquation :	Ambiante
COV :	273 g/l
Conservation :	24 mois
Code douane :	3405 3000

Informations additionnelles

Pour éliminer les micro rayures et hologrammes il est essentiel de conserver le tampon de lustrage propre et séparer les tampons de coupe. Toutes poussières ou résidus de polish doivent être éliminés du véhicule avant d'être polis.

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com