Perforated Trim Masking Tape

Un ruban de masquage spécialement développé pour les applications de masquage difficiles

Caractéristiques & Avantages

- Prédécoupé – facile à découper
- Protège les joints caoutchouc et baguettes latérales contre les dépôts de peinture– moins de retouche
- Convient aux lignes courbes et droites - un produit pour toutes les applications
- Languette pour facilité le retrait Easy lifting tab - ne laisse aucun résidu
- Résistance élevée aux températures - ne se décolle pas pendant le séchage

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85385	Perforated Trim Masking Tape	PTMT	1 roll

Application

KENT Perforated Trim Masking Tape est un ruban de masquage spécialement développé pour les applications difficiles ; ex. Interstices entre le pare-brise et la carrosserie, toit ouvrant ou pour protéger les joint caoutchouc.

KENT Perforated Trim Masking Tape est composé d'un ruban en crêpe dont l'adhésif sensible à la pression sur un film de support en polyester perforé, ce qui facilite la distribution et l'application.

Un moyen idéal de protéger les joints en caoutchouc et les garnitures latérales pendant la pulvérisation.

Instructions

1. Choisir la zone à masquer.
2. Plier en tirant légèrement de façon à écarter le joint et positionner la partie plastifiée entre le joint caoutchouc et la carrosserie.
3. Procéder ainsi par bandes de 20 cm maxi en s'assurant que chaque extrémité soit recouverte par la bande suivante.
4. Masquer comme habituellement et peindre.
5. Laisser sécher la peinture et ôter tout le matériel de masquage.
6. Vérifier les angles et polir si nécessaire.

Informations Techniques

Infos générales :

Couleur :	Jaune pâle
Adhésif :	Caoutchouc naturel / résines
Dimension rouleau :	50 mm x 10 m
Epaisseur :	0.265 µm
Largeur :	50 mm (+/- 1 mm)
Longueur :	10 m (+/- 0.1 m)
Conservation :	12 mois
Code douane :	4800 41 91
Résistance à la tension :	> 34 N/cm AFERA 5004
Elongation à la rupture :	> 9% AFERA 5004
Résistance T° :	100°C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com