Advanced Foam Masking Tape

Advanced Foam Masking Tape est conçu pour masquer les ouvertures de porte afin d'empêcher l'entrée de brouillard de peinture pulvérisée

Caractéristiques & Avantages

- Contours de portes - taille unique pour tous les interstices
- Ajustement précise avec le bout du doigt – s'adapte très bien aux interstices
- Une longueur continue – peut-être coupé à la longueur nécessaire
- Adhésif incrusté dans la mousse – pas d'arrête de peinture
- Plus absorbant - moins de retouches nécessaires

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85386	Advanced Foam Masking Tape	AFMT	10 par boite

Applications

KENT Advanced Foam Masking Tape est un moyen rapide et sûr pour masquer les ouvertures de portes et autres espaces. Il rend les espaces inmasquables simples et faciles à protéger. Un adhésif positionné de manière unique qui permet de placer le ruban mousse à la bonne place pour éliminer les arêtes vives créées par la peinture.
KENT Advanced Foam Masking Tape élimine les retouches inutiles dues à des bords de peinture non désirés.

Instructions

1. Choisir l'ouverture à masquer.
2. Appliquer une bande derrière le bord de la porte en prenant soin de placer l'adhésif à l'intérieur du panneau. Laisser une partie libre d'adhésif s'étendre au-delà du bord de la porte.
3. Fermer la porte, lisser la bande dans l'espace à la profondeur requise. Masquer le reste du véhicule.
4. Peindre le véhicule.
5. Lorsque la peinture est sèche, retirer tous les matériaux de masquage.
6. Une fois le ruban enlevé, inspecter les bords et lustrer si nécessaire.

Informations techniques

Infos Générales :

Couleur :	Blanc
Matériau adhésif :	Caoutchouc
Consistance :	Mousse solide
Dimension :	20 mm x 50 m
Epaisseur :	9 mm (+/- 1 mm)
Largeur :	20 mm (+/- 1 mm)
Longueur:	50 m (+/- 0.5 m)
Densité:	30 kg/m³
Conservation :	12 mois
Code douane :	3921 90 90
Adhérence au pelage :	6 N/25mm
Adhérence au cisaillement h/23oC:	>10
Résistance aux UV :	Limité
Résistance T° :	95°C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com