

Matt Black Spray



Peinture à séchage rapide et offrant une bonne adhésion.

Part Nº: MBS 85480- Aérosol 400 ml

Caractéristiques et avantages

- A appliquer directement sur toutes les surfaces plastiques sans utiliser de primaire.
- Excellente finition
- Bonne adhésion sur la plupart des composants plastiques.

Applications

• S'utilise pour les retouches sur plastiques.

Instructions

- 1/. Bien secouer l'aérosol pendant 2 3 minutes avant utilisation
- 2/. S'assurer que la surface est sèche et exempte de toute contamination
- 3/. Vaporiser plusieurs couches fines à une distance d'environ 30 cm.
- 4/. Peut être peint après 15 minutes
- 5/. Après utilisation, pour purger la buse vaporiser en tenant l'aérosol tête en bas jusqu'à ce qu'il ne sorte que du gaz de l'aérosol



Trucs & Astuces



Certificate No. 1427 ISO 9001:2008



Matt Black Spray

Informations techniques

Part number: 85480 Replacement: N/A

Description: Matt black Spray 400ml Code stock: MBS

Conservation: 30 mois Code douane: 32089099

Unité de vente : pièce FDS : Oui

Info dangerosité : Code étiquette : 14+15

Consistance: Liquide Résine Acrylique/Cellulose

Couleur: Noir

Epaisseur de film recommandée : ± 100 microns humide

15-25 microns sec

Produits Associés

Gamme abrasifs, Acrysol, Waxcoat, Kit de réparation plastique

Segments

marché















Données sécurité







IRRITANT

R12 Extrêmement inflammable. R36 Irritant pour les yeux. R66 Des expositions répétées peuvent provoquer une sécheresse cutanée. R67 Vapeurs pouvant provoquer vertiges et somnolences S23 Ne pas inhaler les vapeurs d'aérosol. S24/25 Eviter tout contact avec la peau et les yeux. S25 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante et consulter un médecin.S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin en montrant le container ou l'étiquette. S51 Utiliser seulement en zones bien ventilées. S60 Le produit et son emballage doivent être jetés comme déchets dangereux. MISE EN GARDE: Emballage pressurisé, protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures excédant 50° C. Ne pas percer ni brûler après utilisation. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Tenir éloigné de toute source de chaleur. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants.

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne.

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.

KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresse société :

29 rue Charles Edouard Jeanneret – 78306 POISSY IMMATRICULATION B 308 885 920 Immatriculation TVA FR 88 308 885 920 KENT est une marque déposée Tous droits réservés.

KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret – Technoparc – 78306 Poissy Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com © Kent France SAS.