Orange Fine Line Tape

Ruban de masquage très fin et flexible pour les travaux de peintures multicolores et à motifs.

Caractéristiques & Avantages

- Pour courbes et lignes droites– application universelle
- Reste à plat - donne des lignes de peinture nettes
- Ne laisse aucun résidu une fois enlevé - moins de retouches
- Ne se déforme pas de manière inégale lorsqu'il est allongé - facile à utiliser
- Transparent une fois appliqué, adhérence totale et démarcations de peinture visibles
- Flexible – ne se froisse pas, ne se déchire pas

P/N	Produit	Conditionnement
85720	Orange Fine Line Tape 3 x 55M	pack de 5 pces
85721	Orange Fine Line Tape 6 x 55M	pack de 5 pces
85722	Orange Fine Line Tape 9 x 55M	pack de 5 pces
85723	Orange Fine Line Tape 12 x 55M	pack de 5 pces
85740	Orange Fine Line tape – Pack de démarrage (inclus 2 x 85720 + 2 x 85721 + 1 x 85722 + 1 x 85723)	

Application

KENT Orange Fine Line Tape est le choix idéal lorsque les rubans de masquage doivent s'adapter et suivre les contours sans se froisser ni se déchirer.
KENT Orange Fine Line tape adhère à une grande variété de surfaces. Il est garanti sans pliure, sans déchirure, sans transfert de colle, et laisse une ligne de séparation nette et sans défaut. Il a été développé en tant que ruban de masquage pour les travaux de peinture multicolores et de desing. Il convient parfaitement aux longues lignes droites tout en restant flexible. Ces rubans utilisent un support en PVC stabilisé thermiquement avec un adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc.
KENT Orange Fine Line Tape fonctionnera à des températures allant jusqu'à 150 ° C pendant au moins 30 minutes et laissera une ligne de séparation propre et nette.

Instructions

1. S'assurer que la surface à traiter est propre et exempte de poussières.
2. Appliquer le ruban en suivant les contours désirés.
3. Exercer une simple pression dans les courbes pour que le ruban reste bien plat.
4. Masquer le reste de la surface.
5. Peindre le véhicule.
6. Après séchage de la peinture, ôter tout le matériel de masquage.
7. Après avoir retiré le ruban, inspecter les bords et lustrer si nécessaire.

Informations techniques

Infos Générales :

Part Nº:	85720 – 3x55M	**Conservation :**	12 mois
	85721 – 6x55M	**COV :**	n/a
	85722 – 9x55M	**Code stock :**	OFLT
	85723 – 12x55M	**Support :**	PVC
	85740 – promo pack	**Adhésif :**	Acrylique (à base de solvant)
Description :	Orange Fine Line Tape	**Epaisseur :**	0.12 (+/-0,02 mm)
Conditionnement :	PK	**Résistance à la rupture :**	Minimum 20 N/cm
Couleur :	Orange	**Résistance T° :**	150ºC pendant au moins 30 min.
Emballage :	film	**Résistance à l'élongation :**	Minimum 120%
		Code douane :	3919 10 11

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com