KENT

Super Co-Polymer Dewaxer

Un liquide déparaffinant concentré pour les revêtements copolymères/acryliques

Caractéristiques & Avantages

- Sûr - Nettoyant alcalin pour l'élimination efficace en toute sécurité des revêtements de protection des véhicules neufs.
- Economique - Formule concentrée permettant de faire une réelle économie à l'utilisation.
- Versatile - Pour une utilisation à la machine ou à la main avec de l'eau chaude ou froide.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85741	Super Co Polymer Dewaxer 5L	SCPD	Bidon 5 Litres
85742	Super Co Polymer Dewaxer 25L	SCPD25	Bidon 25 Litres
86867	Super Co Polymer Dewaxer 200L	SCPD200	Fût 200 Litres

Application

Liquide de déparaffinage concentré spécialement formulé pour éliminer efficacement et en toute sécurité les nouveaux revêtements de protection (copolymère / acrylique).

Instructions

Mode d'emploi :
Mélanger à l'aide de la machine à 60-70° C et à basse pression. Appliquer la solution sur la totalité du véhicule. Laisser agir 2 à 3 minutes en s'assurant que la surface reste humide. Lorsque le film de paraffine est dissout, rincer soigneusement et abondamment le véhicule avec de l'eau claire.

Utilisation manuel :
Appliquer la solution diluée à 4/6:1 avec le pulvérisateur Industriel KENT. Frotter la surface avec une éponge douce, en veillant à ce que la surface reste humide; appliquer autant de solution que nécessaire jusqu'à ce que le film de paraffine soit dissout. Enfin, rincer abondamment à l'eau. En aucun cas, ne pas laisser sécher le produit sur la peinture ou le vernis car cela provoquerait des taches.

NB:
Ne pas ôter la cire de surfaces chaudes ou sous les rayons du soleil. Ne pas appliquer sur garnitures aluminium. Tout partie aluminium non protégée doit être ôtée préalablement. Pour usage professionnel uniquement.

KENT

Informations Technique

Apparence/couleur :	Liquide, Pâle
Odeur :	Légèrement solvantée
Gravité spécifique (20 °C):	1.07 g/l
Point éclair :	Non applicable
pH à 20° C :	13.5
Solubilité dans l'eau :	Complètement miscible
FDS:	Oui
COV :	40 g/L
Conservation :	24 mois
Code douane :	34021300

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com