

Abraprep 362 ml



Système abrasif à base d'eau pour le nettoyage et la préparation.

Part N°: 85754 11 – Abraprep 362ml

Caractéristiques & avantages

- **3 en 1** : Triple action : polit, nettoie et dégraisse complètement.
- **Avantage clé** : améliore l'adhésion du primaire en créant une surface lisse et régulière et en évitant le gonflement des surfaces de mélange. Permet d'éviter tous problèmes de griffures/rayures qui peuvent parfois apparaître à travers le vernis.
- **Facile à appliquer**: agit rapidement et idéalement avec les tampons de finition en nylon en maintenant une action abrasive consistante. Peut être utilisé avec un chiffon 100% coton pour les zones proches des baguettes ou sous les joints.
- **Coins et fissures**: Le fait que le produit mâtifie et nettoie de façon uniforme garantit un ton parfait dans les zones difficiles à atteindre, par exemple les passages de portes et les rebords, égouttoirs, fermetures de portes, poignées, etc.
- **A base d'eau**: Facile à essuyer et sans résidus, pour une peinture sans défaut.
- **Aucun problème**: Ne tache pas les caoutchoucs. Sans silicone.

Applications

Système de nettoyage rapide pour la préparation de panneaux avant peinture, les raccords noyés de nouvelle peinture dans le cas de petites réparations et de préparation de vernis.

Universel : pour un usage quotidien avec les peintures de finition avancées : Hauts solides, Medium solides, à base d'eau et de finition OEM.

Plastic-Prep – Idéal pour le nettoyage et le polissage des pare-chocs en plastique et des éléments en caoutchouc avant peinture.

Instructions

- 1/. Bien agiter avant emploi.
- 2/. Nettoyer la surface de toutes particules de saleté pouvant causer des rayures.
- 3/. Utiliser de l'eau claire pour humidifier le tampon nylon. Bien essorer le tampon pour en extraire toute l'eau excédante.
- 4/. Appliquer Abraprep sur la surface ou sur le tampon (10g pour un panneau de taille moyenne).
- 5/. Appliquer une pression plus ou moins forte pour polir la surface, en effectuant des gestes croisés jusqu'à ce que la surface soit entièrement propre et que la finition mate souhaitée soit obtenue.
- 6/. Ôter tout résidu à l'aide du chiffon de finition KENT
- 7/. Essuyer la surface polie avec un chiffon humide.
- 8/. Procéder ensuite à la peinture.

DS495

Trucs & astuces



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

Abraprep 362 ml

Informations techniques

Référence :	85754	Remplace :	N/A
Description :	Abraprep	Durée de conservation :	24 mois
Code douane :	3405 3000	COV :	35g/l
FDS :	oui	Emballage :	500g (362ml)
Label :	11		
Apparence :	Pâte grisâtre		
Odeur :	Orange citron.		

Produits Associés Chiffons de finition (83240) & chiffons micro fibre (85097), feuilles de finition nylon (A0112, A0113)

Segments de marchés



Données sécurité

Ce produit n'est pas soumis aux réglementations d'identification de directives européennes du fait qu'il ne figure pas dans la liste des produits dangereux.

Fiche de données de sécurité sur demande pour les professionnels.

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne.

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresse société :
29 rue Charles Edouard Jeanneret – 78306 POISSY
IMMATRICULATION B 308 885 920
Immatriculation TVA FR 88 308 885 920
KENT est une marque déposée
Tous droits réservés.

KENT FRANCE SAS 29, rue Charles Edouard Jeanneret – Technoparc – 78306 Poissy
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© Kent France SAS.