



Japanese Flat Masking Tape

Ruban de masquage universel et facile à retirer, pour travaux de peinture en général.



Caractéristiques & Avantages

- Ne laisse aucun résidu une fois retiré – moins de retouche
- Ruban adhésif très fin – pas de surépaisseur
- Ruban résistant– résiste aux peintures à l'eau et solvantée.
- S'adapte très bien aux surfaces courbes et aux angles - pas de plis ni de déchirures
- Excellente ligne de rupture de peinture - application facile

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85778	Japanese Flat Masking tape	JMFT	6 x 50 mm – pack de 5
85779	Japanese Flat Masking tape	JMFT	9 x 50 mm – pack de 5
85780	Japanese Flat Masking tape	JMFT	12 x 50 mm – pack de 5
85781	Japanese Flat Masking tape	JMFT	19 x 50 mm – pack de 3
85782	Japanese Flat Masking tape	JMFT	25 x 50 mm – pack de 3
85783	Japanese Flat Masking tape	JMFT	38 x 50 mm – pack de 3
85784	Japanese Flat Masking tape	JMFT	50 x 50 mm – pack de 3

Application

KENT Japanese Flat Masking Tape donne une ligne de démarcation fine dans toutes les applications de peinture. Il convient aux travaux de peinture à plusieurs couches (différentes couches de peinture de différentes couleurs) afin d'éviter toute surépaisseur de peinture. C'est un excellent choix en tant que ruban de masquage pour le marché de l'après-vente automobile avec une bonne adhérence sur les moulures en caoutchouc.

KENT Japanese Flat Masking Tape convient pour une utilisation avec de la peinture à base d'eau ou solvantée.

Instructions

1. S'assurer que les surfaces à masquer sont propres et sans poussière.
2. Appliquer la bande sur la partie qui doit être masquée suivant les contours voulus.
3. Appliquer une pression sur la surface de la bande sur les contours et les angles pour s'assurer que le produit reste à plat.
4. Masquer le reste de la surface.
5. Peindre le véhicule.
6. Une fois la peinture sèche, retirer l'appareil de masquage.
7. Une fois la bande retirée, vérifier les contours et lustrer si nécessaire.



Informations Techniques

Infos Générales :

Part N° :	85778 11 – 6x50mm	COV :	n/a
	85779 11 – 9x50mm	Stock Code :	JFMT
	85780 11 – 12x50mm	Epaisseur :	0,16mm
	85781 11 – 19x50mm	Conservation :	12 months
	85782 11 – 25x50mm	Code douane :	4811 41 20
	85783 11 – 38x50mm	Adhérence sur metal :	2.06 N/cm
	85784 11 – 50x50mm	Résistance à la tension :	26.9 N/cm
Description :	Japanese Flat Masking tape	Résistance T° :	jusqu'à 100 ° C (20min).
Conditionnement :	PK	Elongation à la rupture :	3.4%
Couleur :	Orange	Résistance aux UV :	jusqu'à 4 mois



FDS disponible sur www.kenturope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenturope.com

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenturope.com

REV: 18/02/2020