



# Turbo FAP Cleaner

Un nettoyant inédit permettant le nettoyage des turbos, catalyseurs à oxydation et filtres à particules sans démontage.



## Caractéristiques & avantages

- Indispensable pour nettoyer les systèmes de post traitement des gaz d'échappement (catalyseurs, filtres à particules, pièges à Nox).
- Nettoie et décalamine le turbo et la géométrie variable sans démontage
- Augmente le rendement moteur, par meilleur écoulement des gaz d'échappement.
- Facilite la régénération des filtres a particules
- Rétablit la consommation de carburant d'origine
- Prolonge la vie du catalyseur et du filtre à particules

Part N°: 85956 25 - Turbo FAP Cleaner ((TFC)- Bouteille 1,5 l

## Applications

Turbo FAP Cleaner est un nettoyant inédit permettant **le nettoyage des turbos, du catalyseur à oxydation et du filtre à particules sans démontage**. Sa formule ultra concentrée va éliminer les suies à l'origine des grippages de turbo à géométrie variable, et du colmatage des pots catalytique à oxydation.

Turbo FAP Cleaner convient pour tous les types de moteurs diesel, spécialement les systèmes common-rail et injecteurs pompe (TDI).

Turbo FAP Cleaner fonctionne également dans les moteurs essence, seul un demi bidon suffit, la méthode d'utilisation reste la même que pour les moteurs diesel.

## Instructions

1. Verser Turbo FAP Cleaner dans le réservoir contenant environ 30 litres de gasoil rouler 40 à 50 kms puis compléter avec un plein.
2. Pendant la durée du traitement, rouler sur des rapports de vitesses inférieurs afin de maintenir régulièrement le moteur au dessus de 3500 tr/min.

**Attention !!!! Le réservoir doit contenir AU MOINS 25 litres de carburant.**

## Conseil

Pour une efficacité maximale, effectuez si possible plusieurs trajets autoroutiers d'environ 50 km à un régime supérieur à 3500 trs/min.



## Informations Techniques

**Part N°:** 85956 25 TFC  
**Description:** Turbo FAP Cleaner  
**Conservation:** 18 mois  
**Info dangerosité :** **Nocif, très inflammable**  
**Contenant:** Bouteille 1,5 Litres  
**Code douane:** 38119000

**Extrusion du produit :** Bec verseur à  
visser sur la bouteille

**Couleur produit:** Brun  
**Consistance:** Huile liquide  
**COV:** 920 g/l  
**MSDS :** oui



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.

**KENT France SAS pour la marque KENT.**

### Adresses sociétés :

**KENT France SAS:**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SPRL:** pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)