



Silicone Grease

Une graisse de haute qualité 100% silicone pour la lubrification et la protection contre l'humidité.



Caractéristiques et avantages

- Sans acides gras ni solvants - N'endommage pas le caoutchouc, le plastique ou le nylon
- Ne coule pas - reste là où elle est appliquée
- Laisse un film - Isole et protège contre l'humidité et l'oxydation
- Haute tension de rupture diélectrique - Empêche les arcs électrique
- Ne sèche pas et ne durcit pas - Fournit une protection contre la plupart des conditions défavorables
- Lubrifie et entretient le caoutchouc - Favorise la durée de vie sur les composants en caoutchouc
- Résiste à l'eau – Ne part pas au lavage
- Résiste aux UV – Préviend du craquellement dû au temps.

Réf.	Produit	S/C	Packaging
86052	Silicone Grease	SGPP	Cartouche pressurisée 200 ml

Application

Principalement utilisé comme une protection pour les connexions électriques, KENT Silicone Grease est adapté pour les connectiques électrique avant leur assemblage, fournissant ainsi une protection permanente contre la pénétration de l'eau et à l'oxydation.

Composé à 100% de silicone pur, sans agents gonflants, il est totalement sûr sur des matériaux sensibles tels que les bornes plaquées or utilisés sur de nombreux véhicules tels que Ford, ainsi que des blocs de connexion en plastique et en nylon, qui se trouvent sur la plupart des véhicules. Fournit une bonne lubrification et une protection des freins, de la direction et des composants de changement de vitesse.

C'est un lubrifiant de 1ère classe adapté pour des domaines spécialisés tels que les glissières de rideaux de camions, les guides de portes rouleaux sur les véhicules d'urgence. Mais aussi, comme protection contre le vieillissement prématuré dû au temps et aux UV, lorsqu'il est utilisé sur des éléments en caoutchouc tels qu'un joint de porte qui colle dû au froid.

La viscosité élevée le rend approprié comme lubrifiant d'étanchéité de robinet et pompe avec des qualités durables. Peut être utilisé aussi pour les instruments de fabrication et comme lubrifiant pour les joints moulés sur du verre et robinets d'arrêt sous vide.

Instructions

1. Appliquer Silicone Grease sur la surface.

N.B.: Pour de meilleurs résultats, le produit doit être utilisé à température ambiante, env. 18 ° C et la surface doit être exempte de poussière, de saleté, d'oxydation et de graisse ancienne.



Informations Techniques

Base :	Silicone
Consistance :	Pâte
Couleur :	Transparent/translucide
Odeur :	Sans odeur
Conservation :	24 mois
Code douane :	3910 0000
COV :	aucun

Gravité spécifique :	~1.00 g/ml
Point éclair :	> 300 °C
Pénétration en charge :	270 mn max.
Pénétration hors charge :	200 - 260 mn/10
Plage temp. maxi :	-40 à +200 °C
Résistance électrique (IEC 243-1):	15.4 KV/mm
Volume resistivité (IEC3):	1.4 x 10 ¹⁷ Ohm/mm
Perte diélectrique (TEC 250):	1 kHz 0.0018 1 MHz 0.0022
Permittivité (BS 2067):	1kHz 2.80 1MHz 2.84
% Ressuage :	24 hrs/100 °C %w/w max 3.49
% Evaporation :	24 hrs/100 °C %w/w max 0.57



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com