



Construction Primer

Un primaire monocomposant en aérosol, à séchage rapide, formulé pour donner d'excellentes propriétés de protection contre la corrosion, d'adhérence, et de flexibilité.



Caractéristiques & Avantages

- Excellente adhérence et résistance au brouillard salin - Durable et résistant aux conditions météo
- Exempt de métaux lourds - Aucune particule à toxicité élevée
- Conforme aux normes COV - Meilleur pour l'environnement
- Haute résistance mécanique et flexible - Fournit une couche solide qui peut être utilisée sur les surfaces en plastique qui ont une certaine flexibilité.
- Séchage rapide - Rapide et facile à utiliser
- Finition mate lisse

P/N	Produit	S/C	Packaging
86183	CONSTRUCTION PRIMER	CP	Aérosol 500 ml

Applications

Construction Primer peut être appliqué sur le métal, le bois et les couches de peintures déjà existantes. Il est préconisé de ne pas l'utiliser sur les surfaces hautement flexibles, ou sur toute surface où l'adhérence risque d'être compromise.

Instructions

1. Préparer la surface en utilisant des abrasifs appropriés, ainsi que des lingettes.
2. S'assurer que la surface à traiter soit complètement dégraissée.
3. Bien secouer l'aérosol, le tenir droit et pulvériser en maintenant une distance de 15 à 20 cm.
4. Appliquer des couches fines et utiliser une technique multicouche jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée.
5. Laisser complètement sécher entre chaque couche (approx 20 minutes à 20° C)
6. Après utilisation, mettre l'aérosol à l'envers et pulvériser pendant quelques secondes pour nettoyer la buse.



Informations techniques

Part number : 86183
Description : Construction Primer
Conservation : 24 mois
Unité de vente : 12 par boîte
Couleur : Liquide rouge
VOC : 637g/L
Densité: 1.15 to 1.2 g/ml à 20° C
Code Douane: 3208 2090
Temps de séchage: 20 minutes à 20° C
Temp. d'application optimale: 10 à 25° C



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com