KENT

Windscreen Cut-Out Kit

Cut-Out est un outil universel haute résistance pour la dépose de tous types de pare-brise. Ne nécessite qu'un seul opérateur pour découper un pare-brise.

Caractéristiques et Avantages

- Universel - pour déposer tous les types de pare-brise (voitures de tourisme, camionnettes, voitures 7 places, camions, tracteurs, etc.)
- Peut être utilisé avec n'importe quel type de fil de haute qualité (fil de fibre ou fil d'acier)
- Dispositif de traction principal constitué de deux ventouses pour une très haute résistance - ne se décrochera pas du pare-brise (le fil se cassera avant).
- Pas besoin de déplacer constamment le dispositif principal tirant sur le pare-brise grâce à la petite poulie dotée d'une ventouse.
- Outil « mono-opérateur »: pas besoin d'impliquer plus de 1 personne dans le processus de la découpe du pare-brise
- Peut être utilisé manuellement avec une clé à cliquet ou avec une perceuse électrique. Il recommandé néanmoins d'utiliser une clé a cliquet pour une meilleure sensation de la tension du fil

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86779	Windscreen Cut-Out Kit	WCO	1 outil de traction (équipé de 2 ventouses), 1 poulie, corde carrée 50m, 1 aiguille, 1 paire de lunettes
86789	Poulie de renvoi CUT OUT KIT		Sachet

Instructions

1. Nettoyer le pare-brise à l'intérieur du véhicule avec Acrysol ou NAPFC.
2. Retirer toutes les garnitures et joints du pare-brise.
3. Passer l'aiguille depuis l'intérieur de la voiture au travers du cordon adhésif du pare-brise vers l'extérieur. Nous vous recommandons de passer l'aiguille dans l'un des coins du bas du pare-brise, où vous aurez la possibilité de fixer l'extrémité du fil à la carrosserie de la voiture, par exemple un bras d'essuie-glace ou une vis.
4. Insérer l'extrémité du fil à l'aiguille et le tirer à l'intérieur de la voiture avec soin. Choisir la longueur du fil de manière à ce que l'extrémité de celle-ci atteigne au moins le milieu du pare-brise.
5. Attacher l'extrémité du fil à l'outil de traction (avec les 2 ventouses) sur le moyeux central .
6. Placer l'outil de traction au milieu du pare-brise. L'outil de traction tirant doit toujours être placé de manière à ce que le fil ait un angle de max.45 ° par rapport au pare-brise dans la direction de coupe, plus l'angle est aigüe plus facile et rapide sera la découpe. (La poulie avec une ventouse peut être utilisée pour ajuster l'angle du fil de coupe par rapport à la direction de coupe.



KENT

Instructions (seconde partie)

7. Placer le fil autour du pare brise de manière qu'il soit en dessous du bord du pare-brise et qu'il soit très près de la colle pare brise.
8. Une fois le fil placé autour du pare-brise, couper le fil et fixer son extrémité à la vis de fixation d'un bras d'essuie-glace ou tout autre vis.
9. Avec une clé à cliquet, commencer lentement à découper le pare-brise. Pour éviter des dommages sur le tableau de bord ou autres éléments intérieurs, nous recommandons l'utilisation de protections.
10. Dès que le fil à atteint un angle supérieur à 90° dans le sens de la coupe, l'outil de traction doit être placé sur un autre endroit du pare-brise de façon à ce que le fil ait à nouveau un angle maximum de 45 ° utiliser la poulie avec une ventouse pour ajuster l'angle du fil decoupe.
11. Utiliser la poulie avec ventouse pour ajuster l'angle de coupe dufil).

Informations Techniques

Conditionnement :	Boîtier en plastique avec incrustation
Contenu du kit :	1 outil de traction (équipé de 2 ventouses), 1 poulie équipé d'une ventouse (disponible séparément, P/N 86789), corde carrée 50m (disponible séparément, P/N 86255), 1 aiguille, 1 paire de lunettes
Code douane :	82055980

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com