Injector Release Agent

Un agent de dispersion puissant pour démonter les injecteurs grippés.

Caractéristiques et Avantages

- Action de libération rapide des injecteurs grippés - réduit la quantité de travail et donc les coûts
- Evaporation très lente des solvants - pénétration intensive
- Particules lubrifiantes actives de PTFE - aide à retirer les composants
- Gèle les dépôts de matière à -30 º C – action rapide
- Tube de pulvérisation de 200 mm pour une application facile
- Sans acide et silicones - pas de risque en carrosserie

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86313	Injector Release Agent	KIRA	Aérosol 500 ml avec tube d'extension de 20 cm

Application

KENT INJECTOR RELEASE AGENT permet de démonter sans casse les injecteurs grippés des moteurs diesel et d'ôter efficacement des dépôts de carbone, résidus huileux, gommes, etc. La formulation spécifique de substances actives procure un choc au froid jusqu'à -30 ° C. Ce refroidissement extrême provoque des microfissures dans les dépôts jusqu' à la bagues d'étanchéité de l'injecteur et permet à l'agent actif, composé de solvants à évaporation très lente , de pénétrer plus rapidement et plus profondément. Cristaux de rouille existants, humidité et dépôts seront infiltrés en raison des additifs spéciaux. Les particules lubrifiantes actives de PTFE assurent une bonne propriété de glissement et facilitent le retrait de l'injecteur. KENT Injector Release Agent peut également être utilisé pour le retrait des bougies d'allumage et des bougies de préchauffage grippées.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Enlever les dépôts accumulés manuellement de la surface, vaporiser généreusement sur la base des injecteurs et laisser dissoudre environ 30 - 45 minutes..
3. Renouveler l'opération si nécessaire et enlever les salissures dissoutes à l'aide d'une soufflette et d'un chiffon.
4. Démonter les pièces avec un outil adapté.

Informations Techniques

Base :	PTFE / hydrocarbure
Consistance :	Liquide
Couleur :	Incolore, légèrement nuageux
Conservation :	36 mois
Code douane :	3403 19 80
COV :	568 g/l

Gravité Spécifique :	0.8 g/l
Fusion 4 billes :	1500 – 1600 N
Additifs / Épaississant :	Additif PTFE antifriction; additive déshydratant
Résistance température :	
En continu :	jusqu'à 150 ^{O}C
Ponctuel :	jusqu'à 250 ^{O}C

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com