



Graffiti-Off

Un décapant pour graffiti de qualité industrielle.



Caractéristiques et Avantages

- Sans solvant ni composé aromatique chloré - plus sûr et plus respectueux de l'environnement
- Formulation Thixotropique – adhère sur surfaces verticales
- Se pulvérise sous forme de mousse - processus de nettoyage actif plus profond sur les surfaces lisses ou rugueuses

P/N	Produit	S/C	Packaging
86315	Graffiti-Off	SGO	Aérosol 400 ml

Application

Graffiti-Off est un produit puissant prêt à l'emploi pour retirer rapidement et facilement des graffiti, peinture, vernis et résidus de colle sur les surfaces les plus courantes comme le métal, le béton, le verre, la brique, le bois, etc.

Instructions

1. La surface doit être sèche et exempte de saleté grossière.
2. Utiliser des protections type bâche plastique ou en papier d'aluminium pour protéger les zones environnantes.
3. Bien agiter avant emploi, et parfois pendant l'utilisation.
4. Vaporiser une couche généreuse sur la région affectée et laisser agir pendant 15 à 20 minutes.
5. Sur les surfaces lisses, essuyer avec un chiffon ou utiliser un grattoir, puis rincer à l'eau.
6. Sur les surfaces rugueuses, utiliser une brosse métallique, puis essuyer la surface avec un chiffon et rincer à l'eau.

N.B.: Peut endommager les plastiques ou les surfaces peintes, en cas de doute tester sur une petite zone test avant utilisation.

En cas de mauvaise application, le produit peut être désactivé avec de l'eau.



Informations Techniques

Base :	Solvants et diluants organiques
Apparence/couleur :	Gel mousseux blanchâtre
Odeur :	semblable à l'Acétone
Gravité Spécifique (20 °C):	Non applicable
pH :	Non applicable
Ratio de Dilution :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	Complètement miscible dans l'eau
Temp. d'application :	20 °C
COV :	740 g/l
Conservation :	12 mois
Code douane :	3814 00 90



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
 Adresse de société:
 Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
 TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
 TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

REV: 11/07/2016