



No Edge Blending Tape & Flexi No Edge Blending Tape

Foamed masking tape to create soft paint edges in blending areas.



Caractéristiques & Avantages

- Raccord homogène entre l'ancienne et la nouvelle peinture – moins de retouches
- Disponible en deux versions – Un adhésif pour toutes les applications
- No Edge Blending Tape - idéal pour les lignes vives et bords de panneaux
- Flexi No Edge Blending Tape – idéal pour les lignes courbes et bords de panneaux
- Pas d'arrête de peinture – pas de résidu lors du démasquage
- No Edge Blending Tape – Non extensible
- Absorbant – évite que la peinture ne coule sur l'adhésif

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
85387	No Edge Blending Tape	NEBT	Distributeur 1 rouleau
86437	Flexi No Edge Blending Tape	FNEBT	Distributeur multi rouleaux

Application

KENT No Edge Blending Tape est la combinaison d'une mousse flexible sur un ruban de masquage en crêpe avec un adhésif caoutchouté sensible à la pression. Le produit est conçu pour le masquage des lignes de sertissage (comme les départs de portes) et des bords de panneaux pour fondre l'ancienne peinture à la nouvelle peinture. NEBT assure une pose rapide, en ne laissant aucun résidu lors du démasquage. Convient aux IR..

KENT Flexi No Edge Blending Tape est la combinaison d'une mousse flexible avec un adhésif caoutchouté sensible à la pression mais sans masquage en crêpe ce qui lui confère plus de flexibilité que NEBT. Le produit est conçu pour masquer les lignes de style incurvées (comme les passages de roue) et les bords de panneaux pour fondre l'ancienne peinture à la nouvelle. FNEBT assure une pose rapide, ne laissant aucun résidu lors du démasquage..

Instructions

1. Appliquez le ruban adhésif sur le panneau à côté de la ligne de sertissage en vous assurant que le bord est au niveau du pli du panneau, puis appuyez sur le ruban pour le fixer en place.
2. Masquer la zone environnante comme d'habitude et peindre l'élément.
3. Retirez le ruban avant ou après le séchage, selon vos préférences.
4. Retirez le masquage pour faire apparaître la zone de raccord entre l'ancienne et la nouvelle peinture. Cela se traduira maintenant par un raccord noyé parfait de la peinture le long du bord de la ligne de sertissage, évitant ainsi toute retouche inutile.



Informations Techniques

Infos Générales :

No Edge Blending Tape:

Couleur :	Blanc
Dimension par rouleau :	20 mm x 5m
Conditionnement :	1 rouleau par boîte
Epaisseur :	3 mm
Largeur :	20 mm (+/- 1 mm)
Longueur :	5 m (+/- 0.1 m)
Conservation :	1 an (à T° ambiante)
Code douane :	3921 90 90
Résistance à la tension :	> 87.5 N/cm
Elongation à la rupture :	> 9%
Résistance T° :	150 °C (laisser refroidir 30 à 80 min. après le cycle de séchage)

Flexi No Edge Blending Tape:

Couleur :	Blanc
Dimension par rouleau :	15 mm x 5m
Product Packaging:	5 rouleaux par boîte (5 * 15 mm x 5 m)
Epaisseur :	4 mm (+/- 0.5 mm)
Largeur :	15 mm (+/- 2 mm)
Longueur :	25 m (+/- 0.5 m)
Conservation :	1 an (à T° ambiante)
Code douane :	3921 90 90
Résistance à la tension :	min. 16 N/cm
Elongation à la rupture :	min. 250%
Résistance T° :	95 °C



FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert

Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

Rev: 06.12.18