KENT

# Belt Dressing

Enduit pour courroie restaurant la flexibilité et améliorant la transmission de puissance.

## Caractéristiques et avantages

- Action rapide et non corrosive
- Formulation unique de résines polymères et d'agents adoucissants réduisant le glaçage des courroies
- Adoucissants élastomères protégeant la courroie contre l'oxydation, sécheresse et durcissement
- Améliore la transmission de puissance.
- La résine produite par la friction créé une action de grippage lorsque la courroie est en contact avec la poulie.

| P/N | Produit | S/C | Packaging |
|---|---|---|---|
| 86502 | Belt Dressing | SBD | Aérosol 400 ml |

## Applications

Belt Dressing s'utilise sur tous les types de courroies qu'elles soient rondes, plates, en V, en cuir, en caoutchouc, le polyuréthane ou matériaux composés.

Il est particulièrement efficace sur les brosses de lavage des stations, les courroies sur roulements, alternateurs, pompes hydrauliques, arbre à came et unités de réfrigération.

## Instructions

1. Vérifier au préalable l'état de la courroie, ne pas utiliser sur une courroie usée. Régler la tension de la courroie.
2. Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
3. Vaporiser une légère couche sur la courroie en train de tourner lentement. Laisser pénétrer pendant 1 minute.
4. Stopper la courroie et laisser sécher pendant 15 minutes.

N.B. : La vaporisation est inflammable, pour les machines où le voltage est élevé (24V et plus) il est recommandé de mettre la machine hors tension pendant l'application de Belt Dressing. Après évaporation, remettre le courant.

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Base : | Huile minérale |
| Apparence: | Liquide translucide doré |
| Odeur: | solvant distillé |
| Gravité spécifique (25° C) : | 0.770 g/l |
| pH : | Non applicable |
| Ratio de dilution : | Non applicable |
| Solubilité dans l'eau : | aucune |
| Temp d'application: | 10 - 25° C |
| Temps de séchage : | Indéterminé |
| Point éclair : | Non applicable, aerosol |
| COV : | 588 g/l |
| Conservation: | 24 mois |
| Code douane: | 3403 99 00 |

**FDS disponible sur www.kenteurope.com**

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com