



## Blocs manuels pour disques 150 mm

Les blocs à poncer manuels ronds permettent l'utilisation des disques de 150mm sur les parties qui ne peuvent pas être atteintes par la ponceuse, par exemple en raison de la courbure d'un panneau.

Le bloc souple (orange) est adapté pour le ponçage des mastics, apprêts, matage des vernis et le ponçage de la cataphorèse.

Le bloc standard (jaune) est idéal pour les panneaux arrondis et les travaux généraux.



### Blocs Manuels 150 mm

Souple	Orange	A1237
Standard	Jaune	A1238

### Caractéristiques

- Construction durable
- Utilisable avec tous les disques abrasifs
- Velcro à grip spécial Ultra-Fin
- Centrage du disque rapide

### Avantages

- Convient pour toutes les industries, même en utilisation intensive.
- Polyvalent et ne limite pas le choix de l'abrasif
- Utilisable avec les systèmes Hook-It ou Stick-It
- Ponçage ou matage rapide et contrôlé

### Applications

Les blocs à poncer ronds sont idéaux pour une utilisation sur des surfaces courbes ou pour des parties de panneaux qui ne sont pas facilement accessibles par une machine.

La fabrication robuste les rend appropriés pour une utilisation dans des applications intensives

### Instructions

1. Sélectionner le grain du disque en fonction de la tâche à effectuer.
2. Fixer le disque sur le bloc manuel
3. Lorsque le disque de ponçage a atteint la fin de sa vie, enlever et le remplacer par un nouveau disque



## Informations Techniques

<b>Références:</b>	A1237 Souple orange A1238 Standard jaune
<b>Description:</b>	Bloc manuel disque 150mm
<b>Durée de vie:</b>	N/A
<b>Conditionnement:</b>	Par Boite
<b>Info dangerosité:</b>	N/A
<b>Quantité par boîte :</b>	1 unité par Boite
<b>Remplacement:</b>	83845
<b>CodeStock:</b>	<b>MPSO; MPSY</b>
<b>Code Douane:</b>	10021210
<b>FDS:</b>	Non



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.  
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

### Adresses sociétés :

**KENT France SAS:**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SPRL:** pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)