KENT

Mini Ponceuse/ Lustreuse pneumatique 75 mm

Une ponceuse / polisseuse pneumatique puissante avec mouvement orbital de 3mm et une faible consommation d'air. Comprend le plateau et l'outil pour son installation ainsi que le manuel de la ponceuse. Parfait pour les petites applications telles que des réparations localisées

A1450 Ponceuse/Lustreuse 75mm
A1451 Plateau de remplacement

Caractéristiques

• Vitesse de rotation ajustable
• Facile à manipuler
• Mouvement Roto-Orbital 3 mm
• Moteur pneumatique puissant avec une faible consommation d'air

Avantages

• Permet le ponçage et lustrage avec une seule machine, économique, permet de gagner du temps
• Adapté à tous les type de surfaces
• Idéal pour les travaux de ponçage et lustrage
• Parfait confort d'utilisation

Applications

Pour toutes les étapes de réparation SMART en carrosserie.
Le faible diamètre permet une utilisation très précise sur les zones endommagées ou zones éraflées.
Le produit a un contrôle de vitesse variable unique qui permet à la fois une utilisation comme ponceuse ou comme une machine à polir.

Instructions

1. Connecter la machine sur le réseau d'air comprimé et ajuster la vitesse en fonction de l'utilisation désirée (Ponceuse ou Lustreuse)
2. Appliquer correctement le disque abrasif ou la mousse de lustrage sur le plateau de la machine, actionner la gâchette pour mettre en action la machine.
3. Travailler avec différent grain, nettoyer le support de travail entre chaque applications.
4. Nettoyer la machine après utilisation

Informations Techniques

Description:	Mini Air Sander/ Polisher 75 mm
Unité de vente :	Unitaire
Diamètre plateau :	75 mm
Diamètre de l'orbite:	3 mm
Vitesse de rotation (libre):	15,000 tr/min
Consommation moyenne d'air:	400 L ; 0.4 m³/ min.
Poids net :	0.81 kg
Dimension :	178 x 95 mm (LxH)
Entrée d'Air :	1/4" ; 6.35 mm
Diamètre min tuyau :	3/8" ; 9.525 mm
Pression d'air recommandée :	6 Bar ; 6.3 kg/ cm² ; 90 PSI

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com