Brake Plate Lubricant 2

Une graisse à base de cuivre résistante à de très hautes températures et à des pressions extrêmes avec d’excellentes propriétés de résistance à l’eau et à la corrosion.

Caractéristiques et Avantages

- Plage de température élevée avec de bonnes propriétés d'adhérence - ne fond et ne coule pas
- Bonne étanchéité - empêche la corrosion et le grippage
- Excellentes propriétés de lubrification - aide à réduire les frictions des surfaces métalliques et permet une facilité des mouvements des pièces traitées lors du montage et du démontage
- Sans silicone ni plomb – sûr en atelier de carrosserie et plus respectueux de l'environnement

P/N	Produit	S/C	Emballage
86505	Brake Plate Lubricant 2	BPL2	pot en plastique de 120 g avec brosse intégrée dans le couvercle

Application

KENT Brake Plate Lubricant 2 agit comme un joint de lubrification et empêche la pénétration de l'eau et des solutions corrosives. Cette graisse est conçue pour protéger les pièces métalliques en laissant un film qui ne fond pas et ne coule pas à de hautes températures et lors de pressions extrêmes, même en présence de vapeur et d'eau.

À utiliser en continu comme graisse pour des températures allant jusqu'à 150° C. Au-dessus de 200 ° C, l'huile de support s’évapore en laissant un film lubrifiant sec qui est efficace jusqu'à 800 ° C et empêche le grippage des surfaces de manière efficace.

A utiliser en prévention comme graisse de maintenance pour une protection complète des pièces traitées et des surfaces métalliques soumises à des conditions environnementales difficiles et à des températures élevées.

Instructions

1. Appliquer directement sur la surface à lubrifier préalablement nettoyée.

Informations techniques

Matériau de base:	A base d'huile minérale
Consistance, couleur:	Pâte, couleur bronze
Odeur:	Caractéristique
Conservation:	24 mois
Code douane:	2710 19 99
COV:	pas applicable

Densité (DIN 51757):	0.904 - 1.11 g/ml
Plages de T° (LLS 134):	-20 °C jusqu'à +800 °C
En continu:	jusqu'à +150 °C, comme graisse
Intermittent:	jusqu'à +800 °C, comme film lubrifiant car l'huile de support s'évapore
Charge de Timken OK (ASTM D 2782):	Pas déterminé
Pénétration (DIN ISO 2137):	280 - 320 1/10mm
Au travail :	Pas déterminé
Au repos:	Pas déterminé
NLGI taux de graisse:	Pas déterminé
Point goutte:	Pas déterminé
Point d'évaporation:	> 220 °C
Température d'ignition:	> 370 °C
Four ball wear:	Pas déterminé
Four ball weld:	Pas déterminé
Désémulsifiant:	Pas déterminé
Epaississant:	Epaississant inorganique
Température d'application:	10 à 35 °C
Corrosion sur lame de cuivre:	Pas déterminé
Corrosion ASTM D 665:	Pas déterminé
Rigidité diélectrique:	Pas déterminé
Résistivité transversale d'un matériau:	Pas déterminé

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com