Engine Stop Leak

Un additif pour revitaliser les vieux joints d'huile moteur et prévenir les fuites d'huile ennuyeuses dues à l'usure et au vieillissement des joints.

Caractéristiques et Avantages

• Revitalise les vieux joints d'huile moteur– Stoppe et empêche la plupart des fuites d'huile causées par l'usure générale des joints, réduit la consommation d'huile et les fumées d'échappement.
• Efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité tels que le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc. et compatible avec les huiles de moteur conventionnelles, semi-synthétiques et synthétiques - applications universelles
• Pas de démontage – gain de temps et d'argent
• Convient pour les moteurs essence et diesel - réduit les stocks
• Sûr pour les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules diesel et compatible avec tous les moteurs équipés de turbo - pas de retour.

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86522	Engine Stop Leak	ESL	Bouteille 250 ml

Application

Les joints d'étanchéité d'huile moteur, les joints toriques et les joints d'étanchéité des voitures à essence et diesel modernes sont soumis à des exigences élevées pendant leur durée de service. À mesure que les véhicules vieillissent, ces matériaux peuvent «sécher» et se rétrécir, entraînant des fuites d'huile, une consommation excessive d'huile et des fumées à l'échappement. L'ajout de KENT Engine Stop Peak peut revitaliser les anciens joints pour arrêter et prévenir les fuites d'huile ennuyeuses.

Convient aux moteurs à essence et diesel avec des huiles de moteur conventionnelles, semi-synthétiques et synthétiques, et est efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité comme le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc.

KENT Engine Stop Leak contient également un mélange d'additifs entièrement formulé pour prévenir les problèmes tels que la dilution des additifs de lubrifiant du moteur existant, ce qui permet de maintenir des niveaux efficaces de lubrification, de nettoyage, de circulation d'huile et de refroidissement.

Il peut être bénéfique dans les véhicules de kilométrage plus élevé ayant des fuites d'huile visibles, ou dans les moteurs présentant des signes d'usure, tels qu'une forte consommation d'huile et des fumées à l'échappement.

Instructions

Une bouteille de KENT Engine Stop Leak permet de traiter un moteur dont la capacité en huile moteur est de 4 à 5 litres. Ajouter une bouteille complète par le remplissage d'huile. Attention à ne pas dépasser le niveau d'huile maximal spécifié par le constructeur. Faire tourner le moteur normalement. L'effet du produit peut prendre plusieurs centaines de kilomètres. Pour les moteurs dont la capacité de carter d'huile est inférieure à 3,5 litres, la dose appliquée doit être ajustée à 150 ml.

N.B.: Ne prévient pas les fuites d'huile causées par les composants endommagés. KENT Engine Stop Leak ne peut se substituer à un bon entretien du véhicule. Le niveau d'huile moteur doit toujours atteindre le minimum recommandé par le constructeur. Inadéquat pour les moteurs à deux temps et les moteurs à embrayages à bain d'huile.

Informations techniques

Base :	Distillats de pétrole
Apparence/couleur :	Fluide, marron
Odeur :	Légère odeur perceptible
Gravité spécifique (20 °C) :	0.900 g/l
Viscosité :	Huileuse
Viscosité cinématique :	> 20.5
Méthode test viscosité :	Viscosité cinématique dans 10-6 m²/s à 40°C (ISO 3104/3105)
Ratio de mélange :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Temp. d'application :	Non applicable
Point éclair :	> 92 °C
Température d'inflammation :	> 200 °C
COV :	Non applicable
Conservation :	18 mois
Code douane :	2710 19 81

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com