KENT

Air Co Cleaner

Un produit nettoyant de grande performance pour tous les systèmes à air conditionné.

Caractéristiques & Avantages

- Action unique de la mousse – agit directement au niveau de l'évaporateur.
- Excellentes propriétés nettoyantes et biocides – élimine les bactéries et les levures des systèmes à air conditionné.
- Action rapide – gain de temps et d'argent.
- Protection durable – empêche la formation d'odeurs désagréables causées par les micro organismes présents dans l'évaporateur.
- Solvants peu odorants – le véhicule peut être rapidement restitué au client.

P/N	Produit	S/C	Packaging
86551	Air Co Cleaner	ACCB1	Aérosol 250 ml & pipette d'extension 1m

Application

KENT Air Co Cleaner est une formule destinée au nettoyage de l'évaporateur du système à air conditionné d'un véhicule. L'action unique de la mousse très dense assure un nettoyage rapide et efficace tout en éliminant les bactéries et levures présentes dans le système.

Si les systèmes à air conditionné ne sont pas entretenus et ce particulièrement au niveau de l'évaporateur, des dépôts se forment rapidement. Grâce à la pipette d'extension, KENT Air Co Cleaner permet l'application d'une mousse dense directement au cœur du système – la mousse se liquéfiera et s'écoulera en éliminant la contamination via le tuyau d'écoulement.

N.B.: Une utilisation supplémentaire de KENT Air Co One Shot protègera les tuyaux de ventilation en éliminant les bactéries, les levures et les virus.

Instructions

1. Enlever le filtre à pollen.
2. Ouvrir les fenêtres/portières du véhicule pour assurer une bonne ventilation.
3. Couper le système de climatisation, mettre la ventilation en mode recyclage / re-circulation.
4. Démarrer le moteur.
5. Sélectionner la température la plus haute et diriger l'air au niveau des pieds. Bien ouvrir toutes les bouches de ventilation au maximum pour permettre à l'évaporateur de bien sécher. Arrêter après 5 minutes.
6. Oter la boîte à gants et la garniture pour accéder au moteur du ventilateur **si nécessaire**. Démonter le cache du moteur du ventilateur ou retirer le moteur du ventilateur **si nécessaire**.
7. Bien secouer l'aérosol et fixer la pipette d'extension. Insérer la pipette via la bouche de l'évaporateur ou par les grilles de ventilation. Insérer la pipette aussi loin que possible pour atteindre l'évaporateur.
8. Pulvériser le contenu entier de l'aérosol et laisser le produit agir pendant 15 minutes. **Ne pas démarrer le moteur au cours de ce laps de temps.**
9. Installer un nouveau filtre à pollen. Remonter le ventilateur (si nécessaire), le cache, la garniture et la boîte à gants. Mettre le ventilateur en marche à faible puissance et laisser le produit s'écouler par les tuyaux.
10. Pour un meilleur résultat, ne pas utiliser l'air conditionné pendant plusieurs heures.

N.B.:
Merci d'adapter les instructions selon le système à air conditionné du véhicule.
Eviter d'inhaler les vapeurs lors de l'utilisation du produit.
Un véhicule qui sent encore le solvant ne devrait pas être restitué. **Ventiler le véhicule correctement**.

Informations techniques

Base:	Eau, solvants, agents tensio actifs et biocides
Apparence / couleur:	Mousse / blanche
Odeur:	Caractéristique
Densité à 20° C:	0.96 g/cm³
pH:	11
Solubilité dans l'eau:	Non miscible ou difficile à mélanger
COV:	92.8 g/l
Conservation:	12 mois
Code douane:	34029090
Enregistrement Biocide:	**FR:** N-51843**, DE:** N-71368, **BE:** 13917B, **NL:** 15536N, **Lux:** 271/17/L

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SRL/BV : pour la marque KENT.
Adresse de société:
Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SRL/BV** Building Quatre Bras
Chaussée de Malines 455 – 1950 Kraainem
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com