Gearbox Stop Leak

Un additif pour revitaliser les anciens joints d'étanchéité de boîte de vitesses et pour éviter les fuites d'huile ennuyeuses dues à l'usure et au vieillissement des joints.

Caractéristiques et Avantages

• Revitalise les anciens joints d'étanchéité de boîte de vitesses – stoppe et prévient les pertes d'huile causées par l'usure générale des joints, réduit la consommation d'huile.
• Efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité tels que le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc. - compatible avec toutes les huiles de boîte de vitesses pour boîtes de vitesses manuelles dans les voitures à essence et diesel - applications universelles, réduit les stocks
•Contient des additifs antiusure, détergents et dispersants pour huile de boîte de vitesses - ne compromet pas les performances actuelles de l'huile de boîte de vitesses, maintient la viscosité de l'huile
• Pas de démontage – gain de temps et d'argent

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86523	Gearbox Stop Leak	GSL	Bouteille 250 ml

Application

Les joints d'étanchéité d'huile de boîte de vitesses, les bagues d'étanchéité et les joints d'étanchéité des voitures à essence et diesel modernes sont soumis à des exigences élevées sur leur durée de service. Comme les véhicules vieillissent, ces matériaux peuvent «sécher» et rétrécir, conduisant à des fuites d'huile salissantes. L'ajout de KENT Gearbox Stop Leak peut revitaliser les anciens joints et réduire ou éliminer les fuites d'huile ennuyeuses.

Il convient à toutes les huiles de boîtes de vitesses pour boîtes de vitesses manuelles et efficace sur de nombreux matériaux d'étanchéité comme le caoutchouc, le néoprène, l'EPDM, le viton, etc.

KENT Gear Stop Stop contient également un mélange d'additifs entièrement formulé pour maintenir un niveau efficace de lubrification et de prévention de l'usure.

Il peut être bénéfique dans les véhicules avec des fuites visibles d'huile de la boîte de vitesses.

Instructions

Une bouteille de 250 ml de KENT Gearbox Stop Leak permet de traiter des boites de vitesses d'une capacité allant jusqu'à 4 litres d'huile. Ajouter une bouteille complète via le bouchon de remplissage de boîte de vitesses, ou comme recommandé dans le manuel du constructeur.

Faites attention à ne pas dépasser le niveau d'huile maximal spécifié par le fabricant. L'action du produit peut prendre plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre son plein effet. Un niveau minimum d'huile de boîte de 2 litres est nécessaire pour l'application d'une bouteille complète de KENT Gearbox Stop Leak .

N.B.: Ne prévient pas les fuites d'huile causées par des composants endommagés. KENT Gearbox Stop Leak ne peut se substituer à un bon entretien du véhicule. Le niveau d'huile de la boîte de vitesses doit toujours atteindre le minimum recommandé par le fabricant. Ne convient pour les boites de vitesses automatiques.

Informations techniques

Base :	Distillats de pétrole
Apparence/couleur :	Fluide, marron
Odeur :	Légère odeur perceptible
Gravité spécifique (20 °C) :	0.900 g/l
Viscosité:	Huileuse
Viscosité cinématique :	> 140
Méthode test viscosité :	Viscosité cinématique en 10-6 m²/s à 40°C (ISO 3104/3105)
Ration de mélange :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Temp. application :	Non applicable
Point éclair :	> 93 °C
température d'inflammation :	> 200 °C
COV :	Non applicable
Conservation:	18 mois
Code douane :	2710 19 87

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com