



## DS Sponges

Les éponges « DS Sponges » ont été développées pour un ponçage professionnel manuel et les procédures de matage des bords des panneaux et des interstices non accessibles par un ponçage à la machine. Faciles à utiliser sur les surfaces profilées sans risque d'écaillage, elles créent une excellente finition du substrat.



### Caractéristiques et avantages

- 3 versions sont disponibles - Choix pour chaque style de travail
- Extra longue durée de vie - financièrement économique
- Ne se colmate pas - réduit le gaspillage
- Ne raye pas - assure une bonne finition
- Éponge flexible - efficace lors d'irrégularités du substrat et pour les contours des panneaux de carrosserie
- Polyvalente - peut être utilisée humide ou sèche, les meilleurs résultats sont obtenus lors d'une utilisation à sec

P/N	Produit	S/C	Emballage
A1467	DS Sponge Fine	DSBR	30 pcs (120 x 98 x 13mm)
A1468	DS Sponge Super Fine	DSG	30 pcs (120 x 98 x 13mm)
A1469	DS Sponge Micro Fine	DSP	30 pcs (120 x 98 x 13mm)
A1475	DS Sponges Mix	DSM	30 pcs (10x de A1467, A1468, A1469)

### Application

Éponges double face composées d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium avec un support très souple. Elles sont parfaites pour un ponçage manuel, la structure épaisse en mousse absorbe la pression mise sur la main afin d'éviter des marques et des rayures profondes laissées par des abrasifs avec des appuis plus denses.

DS Sponge FINE — BRUN Oxyde d'aluminium et carbure de silicium P320/500\*

Recommandée pour ponçage:

- Électrophorèse et anciennes couches de vernis
- Finalise le ponçage avant la pulvérisation de l'apprêt

DS Sponge SUPER FINE — VERT Oxyde d'aluminium et carbure de silicium P600/1000\*

Recommandée pour ponçage:

- Électrophorèse et anciennes couches de vernis
- Ponçage de l'apprêt avant la pulvérisation de la couche de base

DS Sponge MICRO FINE — MAUVE Oxyde d'aluminium et carbure de silicium P1000/1500\*

Recommandée pour ponçage:

- Préparation des surfaces vernies
- Matage - Dépolissage de vernis

\* Les grains P sont des références approximatives de précision de rugosité. Le résultat de la finition finale dépend de la pression de ponçage appliquée.

### Instructions

1. Sélectionnez l'éponge DS requise pour répondre à la tâche.
2. Placez l'éponge DS sur la surface et commencez à travailler.
3. Lorsque le premier côté de l'éponge DS a atteint sa fin de vie, tournez l'éponge et commencez à utiliser le deuxième côté.
4. Lorsque l'éponge DS a atteint sa fin de vie, remplacez la par une nouvelle.



## Informations techniques

### Informations générales :

<b>Consistance :</b>	Eponge double face polyuréthane hautement flexible composée d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium
<b>Couleur :</b>	FINE — BRUN Oxyde d'aluminium et carbure de silicium P320/500* SUPER FINE — VERT Oxyde d'aluminium et carbure de silicium P600/1000* MICRO FINE — MAUVE Oxyde d'aluminium et carbure de silicium P1000/1500*
<b>Code douane :</b>	6805 30 00
<b>Conservation :</b>	N/A
<b>Taille / dimension:</b>	120 x 98 x 13mm
<b>Pièces de rechange:</b>	N/A
<b>Qté par paquet:</b>	30



FDS disponible sur [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

#### Termes et Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.  
**KENT France SAS pour la marque KENT.**

#### Adresses sociétés :

**KENT France SAS:**  
29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

**KENT Belux SPRL:** pour la marque KENT.  
Adresse de société:  
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert  
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret  
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert  
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)

REV: 01/12/2020