KENT New Auto Clay

KENT New Auto Clay est une gomme d'argile moyenne / fine pour le nettoyage, sa nouvelle formule soulève simplement et en toute sécurité les contaminants de la peinture.

Caractéristiques et Avantages

- La nouvelle formule offre plus d'adhérence - une efficacité accrue lors du processus de décontamination
- Une consistance plus molle avec une plus grande flexibilité - plus facile et plus rapide pour travailler avec
- Facile à utiliser - aucune formation requise
- Action corrective rapide - gain de temps
- Pas de solvants ou d'acides ou de produits chimiques dangereux - sans danger pour l'utilisateur et l'environnement
- Peut être réutilisé encore et encore - rentable, inventaire réduit

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86590	KENT New Auto Clay	KNACL	1 Pièce par boite (200 g)

Application

Enlève les excédents de peinture, par ex. poussière sèche, les particules aéroportées, les excédents sur des surfaces vitrées, etc. Enlève les contaminants de la peinture, par ex. éclaboussure d'émulsion. Élimine les retombées industrielles, la contamination lors du transport de véhicule par chemin de fer, la poussière de surface et la plupart des retombées métalliques, etc. sur de la peinture, le verre, le plastique, l'aluminium et le chrome. Ne laisse pas de trace d'eau sur les plastiques. Permet d'économiser une quantité incroyable de temps et d'efforts par rapport aux procédures conventionnelles.

Instructions

1.S'assurer que la surface soit exempte de poussière et grosse saleté.
2.S'assurer qu'Auto Clay ne contienne aucune granulosité ou souillure susceptible de rayer la surface.
3.Lubrifier la surface avec Showroom Glaze ou de l'eau savonneuse.
4.Couper un petit morceau d'Auto Clay, rouler une petite boule puis aplatir.
5.Frotter sur la surface de façon circulaire pour ôter la contamination de la surface.
6.Finir en lustrant avec Showroom Glaze pour obtenir un brillant parfait.

Stockage – s'assurer que le produit est stocké dans un emballage hermétique. Il est possible d'humidifier l'emballage en y ajoutant quelques gouttes d'eau avant de fermer. Ne nécessite aucune méthode d'élimination spéciale

Informations Techniques

Informations générales :

Base :	Mélange de polybutène, d'aluminium, de trihydrate, de carbonate de calcium et de pigment.
Apparence / couleur :	Bleu clair
Odeur :	Légère
COV :	N/A
Conservation :	36 mois
Code douane :	3405 3000

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com