



Certanium 707SP Super Gold

Scheurbestendige elektrode met uitzonderlijk hoge treksterkte voor ongelijksoortige staalsoorten



Voordelen & Eigenschappen

- Compatibel met alle staalsoorten, inclusief roestvast staal – last nagenoeg alle staalsoorten met vertrouwen in reparatiekwaliteit
- Eén elektrode voor alle staalsoorten – minder voorraad, minder kans op fouten
- Geeft scheurvrije lasnaden met hoge sterkte – altijd kwaliteitsreparaties
- Stabiele vlamboog, zelfs bij lage stroomsterktes – eenvoudig te gebruiken
- Geschikt om afgebroken bouten te verwijderen – bespaart dure vervanging of machine-uitvaltijd
- Last door verontreinigingen en roest – bespaart voorbereidingstijd

Art.nr.	Product	Diameter	Verpakking
84270 08	Certanium 707SP Super Gold	2.4 mm	4 kg verpakking
84271 08	Certanium 707SP Super Gold	3.2 mm	4 kg verpakking
84272 08	Certanium 707SP Super Gold	4.0 mm	4 kg verpakking

Toepassingen

Alle koolstof- en gelegeerde staalsoorten; laag, medium, hoog, in alle posities. Alle gereedschapsstaalsoorten, mangaanstaal en speciale staalsoorten in dik-dun ontwerp. Last zowel op wisselstroom- als gelijkstroomlasapparaten met zeer lage open circuit-spanningskarakteristieken. Last naden zonder slakinsluitel.

Instructies

Oppervlakte reinigen. Stel de stroomsterkte in binnen het aanbevolen bereik en las met een korte tot middelmatige vlambooglengte.

Houd de elektrode 15° in de lasrichting. Voor snel opvullen van de lasnaden, verhoog de stroomsterkte iets en sleep de elektrode onder een hoek van 45° in de lasrichting. Kraters terugwerkend opvullen en alle slak tussendoor verwijderen.

Hints & Tips

Gebruik bij verticaal lassen een lagere stroomsterkte en las met een zwaaibeweging, met lichtjes kort pauzeren aan de randen. Verwijder tussendoor de slak.



Technische Informatie

Treksterkte	128000 psi
Rek:	32%
Hardheid:	Rockwell B 97
Douanecode:	831101010
Houdbaarheid:	24 maanden

AANBEVOLEN STROOMSTERKTE:

35-70 2.4 mm

60-110 3.2 mm

75-140 4.0 mm



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Rev: 24.01.2019