

UREFIX FAST



Een hoogwaardig ééncomponent polyurethaan afdichtmiddel ontwikkeld voor glas toepassingen

Part N°: 83660 (CUF) 300ml Cartridge
84069 - 400ml Foil Pack
85107 – Kit PU cartouche
85108 – Kit PU saucisse

Eigenschappen

- Kleefvrij tijd 10 tot 15 minuten
- Hoge elasticiteitsmodulus
- wegrijtijd na 4 uur met airbag

Voordelen

- Minder klemmen tijdens drogen
- Hogere groene sterkte waardoor sneller werken mogelijk is – tijdsbesparend
- Snelle teruggave voertuig aan de klant

Toepassingen

Urefix Fast is een hoogwaardig flexibel ééncomponent polyurethaan afdichtmiddel ontwikkeld voor glas toepassingen. Het is geschikt voor alle afdichtmiddelen van glas zoals in de autosector inclusief de bussen en bedrijfsvoertuigen. Het biedt een snellere wegrijtijd dan New Urefix 2, daarmee kunnen de voertuigen vlugger terug worden gereden.

Ook geschikt als een algemeen hechtmiddel voor het hechten van staal, legering, glas, kunsthout en de meeste andere oppervlakken aan elkaar of aan een andere, vooral wanneer een snelle uithardingstijd belangrijker is.

Overschilderbaar.

Instructies

1. Reinig het te verlijmen gebied en voorruit met KENT Acrysol of KENT Speedy 500.
 2. Voor maximale prestaties, KENT Primer Black dun aangebracht op het glas met een voortdurende vloeiende beweging en altijd in de zelfde richting. Laat drogen.
 3. Urefix Fast met KENT Caulking Gun of KENT Air Gun aanbrengen.
 4. Voor optimale hechting de voorruit binnen de 10 minuten installeren.
- Opmerking: Minimale toepassingstemperatuur 15° C. Het is ook aanbevolen om KENT Primer Black op ongelakt staal te gebruiken.

DS28



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

UREFIX FAST



Technische Informatie

Part N°:	83660 / 84069	Shore A:	50
Omschrijving:	Urefix Fast	Treksterkte:	9 N/mm ²
Houdbaarheid:	12 maanden	Rek na breuk:	500%
Verkoopenheid:	stuk	Soortelijk gewicht:	1.12g/cm ³
Gevaren en risico's:	Schadelijk	Kleefvrij:	10 tot 15 minuten
VOS:	26 g/L	Applicatie temperatuur:	+5°C tot +35°C
Stockcode:	CUF	Uithardingstijd:	4mm in 24 uur op 23°C
Douanecode:	3214 90 00		50%RH
MSDS:	Ja	Wegrijtijd:	1.5 uur zonder airbag
Consistentie:	Glanzend, gladde, middelmatige tot hoge viscositeit		4 uur met airbag
		Basismateriaal:	Polyurethaan
		Kleur:	Zwart

Aanverwante Producten Primer Black (PRB), General windscreen tools, Acrysol (ABS/SAB), Foam Cleaner (APFC), Waterproof tape (5B2), Resealant wet & dry (RWD), View Master Kit

Markt-Segmenten

Primair



Secondair



Veiligheids- & Gezondheidsinformatie



SCHADELIJK
Bevat
diphenylmethane-
4-4'-di-isocyanate

- R42 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
 S3 Op een koele plaats bewaren
 S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S28b na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water.
 S51 Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes.

Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudig en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie.
 KENT Belux sprl/bvba en Kent Nederland B.V. handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:

KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kent-europe.com

KENT Nederland B.V. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008