

A/C LEAK GUARD KIT

Voorkomen en stoppen van koelmiddellekkages in airconditioningsystemen



Voordelen & Eigenschappen

- Geschikt voor R12, R134a – met koppelstuk voor R134a-koelmiddel en met R12-adapter
- Veilige afdichting van lekken – doeltreffend op rubber, metaal, pakkingen en O-ringen
- Compatibel met elk type olie – één product voor PAG, POE en PAO
- Eenvoudig in gebruik – geen langdurige training vereist
- Speciale formule – voor langzame lekken die zich over een periode van 6 tot 12 maanden kunnen voordoen (of lekkage tot 700 g/jaar)
- Bevat geconcentreerde A/C-kleurstof – ideaal voor preventief onderhoud

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
85635	A/C Leak Guard One Shot	LGC	4 x 30 ml
85634	A/C Leak Guard Kit	LGK	KIT bevat volgende producten:
-----	<i>A/C Injection Gun (enkel beschikbaar in de Kit)</i>		1 stuk
-----	<i>A/C Leak Guard One Shot</i>		2 x 30 ml
-----	<i>A/C High Pressure Side Injectieslang voor R134a (enkel beschikbaar in de Kit)</i>		1 stuk

Toepassing

KENT A/C Leak Guard Kit is een totaaloplossing om lekken in airconditioningsystemen met koelmiddelen R12, R134a en R1234yf op te sporen. KENT heeft een product ontwikkeld dat perfect compatibel is met systemen met riemaangedreven compressoren en alle soorten PAG-A/C-oliën. Het is ook ideaal als preventief onderhoud.

KENT A/C Leak Guard wordt gebruikt om A/C-lekken in zowel rubberen als metalen onderdelen voorgoed en veilig af te dichten. KENT A/C Leak Guard gaat op zoek naar de zuurstof die aanwezig is op de plaats van het lek. In combinatie met de druk in het systeem duwt het door het lek en vormt een permanente chemische las aan de bron van het lek.

Om het product voor R1234yf-systemen te gebruiken, gelieve KENT A/C Injectieslang voor R1234yf afzonderlijk te bestellen.

Instructies

Voor de gebruiksaanwijzing zie informatiebladen van de afzonderlijke componenten.

N.B.: Gebruik KENT A/C UV Dye Cleaner om elk restproduct te reinigen. Gebruik het product niet in systemen met elektrisch aangedreven compressoren.



Technische Informatie

Consistentie:	Vloeistof
Kleur:	Lichtbruin
Geur:	Kenmerkend
Houdbaarheid:	48 maanden
Douanetariefcode:	9026 8080
VOS:	Nihil
Vlampunt:	241 ° C
Dichtheid @ 20 ° C:	0.87 g/cm ³
Oplosbaarheid in water:	Onoplosbaar



VIB beschikbaar op www.kent europe.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kent europe.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kent europe.com

REV: 08.07.2019