Spider Wire HS

Ultrasterke ruitsnijdraad gemaakt van hoog modulaire PE-vezels

Voordelen & Eigenschappen

- Zeer dunne draad – gemakkelijker om in zeer nauwe ruimtes te komen zonder schade aan te richten
- Minder wrijving – gemakkelijker en sneller door de lijmrups te snijden
- Minder risico op breken – geen verlies van kostbare werktijd
- Minder schadelijk dan stalen draden – voorkomt materiële schade en maakt de toepassing veiliger
- Herbruikbaar tot 4 keer – bespaart geld door een verduurzaming uitsnijproces

Art.nr.	Product	S/C	Verpakking
86592-22	Spider Wire HS	WSW2	25m / rol

Toepassingen

Spider Wire HS is een extreem sterke en dunne snijdraad voor het uitsnijden en vervangen van autoruiten. De hoog modulaire PE-vezels voorkomen materiële schade en zijn niettemin sterker dan staal. Dit garandeert het snel en veilig uitsnijden van de voorruit en de achterruit. Spider Wire HS is ook perfect ontworpen voor het uitsnijden van zijruiten met een zeer beperkt risico op doorsnijden van de rubberen profielen. KENT Spider Wire HS moet worden gebruikt in combinatie met de KENT Windscreen Cut-Out kit 86197.

Instructies

1. Reinig de voorruit aan de binnenzijde met New All Purpose Foam Cleaner en een microvezeldoek.
2. Verwijder alle sierlijsten, bescherm- en afdekkingskappen, aan de binnen- en buitenzijde rond de ruit.
3. Steek de doorvoerpen vanaf de binnenkant van de auto door de lijmlaag rond de voorruit naar de buitenkant van de auto. We raden aan om de doorvoerpen in één van de hoeken van de voorruit te steken, waar er mogelijkheid is om het uiteinde van de draad aan de carrosserie te bevestigen, bijvoorbeeld aan een wisserarm of een bevestigingsmoer.
4. Bevestig het uiteinde van de draad in de doorvoerpen en trek deze voorzichtig naar binnen in het voertuig. Kies de lengte van de draad zodanig dat het einde ervan voorbij het midden van de voorruit komt.
5. Bevestig het uiteinde van de draad aan de draadtrekker (met 2 zuignappen) van de Windscreen Cut-Out kit.
6. Plaats de draadtrekker in het midden van de voorruit. De draadtrekker moet steeds zodanig worden geplaatst dat de snijdraad in een hoek van max. 45° staat met de voorruit. (De poelie met één zuignap kan worden gebruikt om de hoek van de snijdraad ten opzichte van de snijrichting aan te passen).

7. Breng de draad aan rond de voorruit en dicht tegen de rand, zodat deze stevig tegen de lijmnaad van de voorruit aandrukt.

(vervolg achterzijde)

Instructies (tweede deel)

8. Nadat de draad rond de voorruit is geplaatst, knip de draad af en bevestig het uiteinde aan bv. een bevestigingsschroef van de wisserarm of een ander bevestigingspunt.
9. Begin langzaam met het uitsnijden van de voorruit met behulp van een ratel
   Om schade aan het dashboard of andere binnenbekleding te voorkomen, is het aan te raden om Dasboard Protector Set 86367 te gebruiken.
10. Zodra de draad een hoek van minder dan 5º in de snijrichting heeft bereikt, moet de draadtrekker op een andere plaats op de voorruit worden geplaatst, zodanig dat de draad opnieuw een hoek van maximaal 45º maakt.
    Ook bestaat de mogelijkheid de poelie met 1 zuignap te verplaatsen om de hoek van de snijdraad aan te passen.

NB: Spider Wire HS is ontworpen voor gebruik met het gereedschap Windscreen Cut-Out.
Gebruik daarom Spider Wire HS **nooit** met snijdraad handvaten.

Technische Informatie

Algemene info:

Artikelnummer:	86592-22
Omschrijving:	Spider Wire HS
Stockcode:	WSW2
Lengte op 1 rol:	25 m
Materiaal:	Gecoate PE-vezel
Draadconstructie:	8 gevlochten koorden
Draaddikte:	0.8 mm
Treksterkte:	1.6 kN (163 kg)

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 30.08.2018