Quickfill

Ein Füller mit hohem Feststoffgehalt auf Acrylbasis in der Sprühdose.

Eigenschaften & Vorteile

• 1K-Produkt – kein Anmischen nötig
• Hoher Feststoffgehalt – füllt schnell und materialsparend
• Extrem hohe Schichtdicke – füllt gut und gibt ein gutes Spritzbild
• Sehr flexibel – auf Kunststoff und Metall
• Kompatibel mit den meisten Autolacken auf Lösungsmittelbasis
• Gute Haftung auf allen Flächen
• Schnell Trocknend - zeitsparend

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
34363	Quickfill	QFL	500 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

Quickfill wurde entwickelt als schnelle, einfache und sichere Alternative zu 2K Füller und eignet sich zur Anwendung auf kleinen Reparaturstellen.
Das Fahrzeug muss nicht extra in die Lackhalle bewegt werden, um Primer auf kleine Reparaturstellen aufzutragen, zudem entfällt das Risiko, zu viel Füller anzumischen. So wird Abfall vermieden.
Es senkt außerdem den Lösungsmittelverbrauch, da das Waschen der Füllerpistole entfällt. Quickfill trocknet innerhalb von ca. 20 Min. und ermöglicht so ein schnelles Glätten vor der endgültigen Lackierung.
Durch die hohe Klebekraft und Flexibilität eignet sich Quickfill nicht nur für Metall, sondern auch für Kunststoffe wie z.B. Spiegelgehäuse und Stoßstangen.

Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Die Oberfläche mit KENT Acrysol oder Speedy 500 reinigen.
3. Produkt aus 20-30 cm Entfernung in dünnen Schichten aufsprühen, da sich so die Ablüftzeiten der einzelnen Schichten verkürzen und ein schnelleres Erreichen der gewünschten Schichtdicke möglich ist. Zudem kann so der Einschluss von Lösungsmittelrückständen verhindert werden, der nach Fertigstellung der Reparatur zu Blasenbildung führt.
4. Um nach Gebrauch ein Verstopfen der Düse zu verhindern, Sprühdose kopfüber halten und Düse freisprühen.

5.Bei Raumtemperatur 20 min ablüften lassen.
6.Wenn nötig, Oberfläche glatt schleifen.
7.Kann mit allen gängigen Autolacken überlackiert werden.

Technische Informationen

Basis:	Acryl
Konsistenz:	Spray, mittlere Viskosistät
Farbe:	grau
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifcode:	3208 20 90

VOC:	630 g/l
Schichtdicke:	dünn: 50 Micron, dick: 100 Micron
Aushärtungszeit:	20 min
Klebefrei nach:	10-12 min
Shore A:	98-99
Anwendungstemperatur:	+10° C bis +30° C (idealerweise +15° C bis +25° C)
Nass-in-Nass:	nein
Haftvermögen:	gut

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Straße 334-336, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.