Expanding Foam

Ein zweikomponentiger Polyurethanschaum, der sich im Verhältnis 10:1 ausdehnt und zu einem festen Schaum mit geschlossener Zellstruktur aushärtet.

Eigenschaften und Vorteile

- Schnell trocknend/härtend – spart Zeit
- Flüssig während der Ausdehnung – dringt ein, füllt auch schwer zugängliche Bereiche
- Einfach anzuwenden – keine speziellen Kenntnisse erforderlich
- Geringe Wasseraufnahme – für Anwendungen im Außenbereich geeignet
- Überlackierbar

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84511	Expanding Foam Grau	EFG-S	50 ml Kartusche
84004	Mischspitze (50 ml)	EFM-S	6 Stück
84005	2K Pistole 50 ml	PRGII	1 Stück

Anwendungsbereiche

KENT Expanding Foam kann auf allen sauberen und trockenen Flächen sowie in allen Positionen angewendet werden. Füllt, isoliert, dichtet, ist luftundurchlässig und reduziert Vibrationen. Haftet auf fast allen Flächen mit Ausnahme von Silikon, Teflon oder durch Fett und/oder Öl verschmutzten Flächen.

Typische Anwendungen:
- Zum Füllen von Öffnungen und Hohlräumen bei der Autoinstandsetzung
- Für Isolierarbeiten in Gewerbe- und Wohngebäuden
- Zum Füllen von Öffnungen an Wasserfahrzeugen (Boote, Jetski und Surfbretter)
- In Kühlräumen und Kühlanhängern
- Zur Geräuschreduzierung

Expanding Foam wird für alle Anwendungen benötigt, bei denen ein unabhängiges, verlässliches Auspress-System erforderlich ist. Nach 1,5-2 Minuten hat sich KENT Expanding Foam vollständig ausgedehnt und ist klebfrei. Innerhalb von einer Stunde ist das Produkt komplett ausgehärtet.

Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Aufdrehen der Mischdüse die Verschlusskappe von der Doppelkartusche entfernen und KENT Expanding Foam mit der Auspresspistole solange ausdrücken, bis beide Komponenten gleichzeitig austreten.
2. Die KENT Mischdüse auf die Kartusche aufdrehen. Die ersten 5cm des Materials verwerfen/entsorgen.
3. KENT Expanding Foam direkt in den gewünschten Bereich spritzen.
4. Nach Gebrauch vollständig entleerte Kartuschen zusammen mit der Mischdüse entsorgen. Bei nicht vollständig entleerten Kartuschen nur die Mischdüsen entsorgen und die Kartusche wieder entsprechend verschließen.

Vor der nächsten Verwendung Schritte 1-3 wiederholen.

KENT

Technische Informationen

Grundstoff:	2K-Polyurethanschaum
Inhalt/Verpackung:	50ml Doppelkartusche (inkl. 1 Mischspitze)
Lagerfähigkeit :	15 Monate
Zolltarifcode:	3506 10 00
Produktfarbe:	grau
Überlackierbar:	nach 24 Stunden
Konsistenz:	viskos
Klebfrei nach:	1,5-2 Minuten
Aushärtung:	1 Stunde (vollständig ausgehärtet)
Temperaturbereich:	-36ºC bis +100ºC
Flammpunkt:	180ºC
VOC:	0 g/l
Ausdehnungsverhältnis:	10:1

Dieses Produkt enthält >0.01% Diisocyanate. Ab dem 24. August 2023 muss vor der gewerblichen oder industriellen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf **www.kenteurope.com** und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 kent.de@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.