



# Duralite 150mm Abrasive Discs

Ideal zum Schleifen von harten, schnell zusetzenden Materialien wie Spachtelmassen, Gel Coat, Antifouling, Holz, Kunststoff und Fiberglas etc. Hochwertige, langlebige Schleifscheiben mit hoher Abtragsleistung.



## Eigenschaften und Vorteile

- Viele verschiedene Körnungen – umfangreiches Sortiment, ein Lieferant
- 3-fach gebranntes Aluminium-Oxid – lange Lebensdauer
- Neuartige "Anti-Clogging" Beschichtung – verhindert vorschnelles Zusetzen
- 15-Loch Schleifscheibe 150mm Ø – für die gängigsten Absaugsysteme geeignet
- Kletttrücken – selbsthaftend und wieder verwendbar
- Trägermaterial Polyester-Film – wesentlich unempfindlicher und widerstandsfähiger als herkömmliche Trägermaterialien

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
A1330	Duralite Abrasive Disc P60		50 St. Box
A1289	Duralite Abrasive Disc P80		100 St. Box
A1290	Duralite Abrasive Disc P120		100 St. Box
A1291	Duralite Abrasive Disc P150		100 St. Box
A1292	Duralite Abrasive Disc P180		100 St. Box
A1293	Duralite Abrasive Disc P220		100 St. Box
A1294	Duralite Abrasive Disc P240		100 St. Box
A1295	Duralite Abrasive Disc P320		100 St. Box
A1296	Duralite Abrasive Disc P400		100 St. Box
A1455	Duralite Abrasive Disc P500		100 St. Box
A1298	Duralite Abrasive Disc P600		100 St. Box
A1299	Duralite Abrasive Disc P800		100 St. Box
A1331	Duralite Abrasive Disc P1000		100 St. Box
A1300	Duralite Abrasive Disc P1200		100 St. Box
A1332	Duralite Abrasive Disc P1500		100 St. Box
A1301	Duralite Abrasive Disc P2000		100 St. Box

## Anwendungen

Duralite 150mm Abrasive Discs sind sehr langlebige Schleifscheiben mit hervorragenden "Anti-Clogging"-Eigenschaften, die durch die spezielle Beschichtung ein vorschnelles Zusetzen des Schleifmaterials verhindern.

Ein klassisches Schleifprodukt für den Kfz-Bereich, welches sich auch für Anwendungen im Marinesektor, in der Holzbearbeitung und in verschiedenen Industriebereichen eignet.

Duralite Abrasive Schleifscheiben mit 15-Loch Absaugung sind kompatibel mit den meisten gängigen Absaugsystemen.

## Gebrauchsanweisung

1. Die für die Anwendung benötigte Körnung auswählen.
2. Schleifscheibe mittig auf dem Stützteller platzieren und darauf achten, dass die Absauglöcher der Scheibe mit denen auf dem Teller übereinstimmen.
3. Excenterschleifer auf dem zu bearbeitenden Werkstück platzieren und mit dem Schleifen beginnen.
4. Je nach Anforderung zu anderer/anderen Körnung/en wechseln, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.



## Technische Informationen

- Bestell-Nr.:** Diverse, siehe umseitig  
**Bezeichnung:** Duralite Abrasive Discs  
**Lagerfähigkeit:** 36 Mon. ab Herstellungsdatum  
**Zolltarifcode:** 6805 30 80  
**Durchmesser:** 150mm  
**Verkaufseinheit:** Box  
**Inhalt:** P60 Körnung 50 Stück pro Box, alle weiteren Körnungen 100 Stück pro Box



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Krefeld HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.